

Kondo GE-7i Lampowy Przedwzmacniacz Gramofonowy Stereo Salon Poznań



Cena: 193 500 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Producenta 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

Important Properties

Product Description

Lampowy Przedwzmacniacz Gramofonowy Stereo Kondo GE-7i

GE-7i oferuje parametry klasy high-end w segmencie średnim, łącząc przemysłową topologię z organiczną barwą znaną z modelu GE-1 oraz przejrzystością i wyrafinowaniem charakterystycznym dla GE-10. Nie jest uproszczoną wersją wyższego modelu ani rozwinięciem niższego. To samodzielna konstrukcja o własnej tożsamości brzmieniowej, zdolna wydobyć z nagrań analogowych niezwykłą fakturę, głębię i nasycenie.

Modułowa architektura, niezależne zasilanie w oddzielnym chassis oraz skrócone ścieżki sygnału pozwoliły uzyskać wysoką dynamikę, stabilność oraz naturalną swobodę przekazu.

Sekcja korektora Phono

Układ typu NF wykorzystuje obwód SRPP z lampą ECC803S w stopniu wejściowym. Równoległa konfiguracja anody oraz wtórника katodowego z użyciem lamp 6072 zapewnia niską impedancję wyjściową oraz bardzo wierną reprodukcję sygnału.

Całość została zestrojona w kierunku żywej, naturalnej barwy, z naciskiem na bogactwo harmoniczne i płynność przekazu. Oddzielenie modułów wzmacniających od kondensatorów odsprężających pozwoliło maksymalnie skrócić drogę sygnału i ograniczyć wpływ zakłóceń.

Zasilanie i układ żarnika bocznikowego

Za prostowanie odpowiada lampa 6CA4. Transformator zasilający został przeprojektowany względem wcześniejszych konstrukcji, otrzymał większy rdzeń oraz grubsze izolacje, co poprawia stabilność pracy przy wyższym obciążeniu. Udoskonalono także system mocowania, redukując wpływ wibracji.

GE-7i wykorzystuje zasilanie z bocznikowym układem żarzenia, podobnie jak model referencyjny GE-10. Stałoprądowy obwód 6,3 V wraz z odpowiednio dobraną grupą kondensatorów skutecznie eliminuje tętnienia, a stabilizator bocznikowy utrzymuje napięcie w zakresie ± 5 procent. Zmodyfikowany zasilacz zapewnia wyjątkową stabilność sceny i czystość tła.

Impedancja obciążenia i filtr subsoniczny

Urządzenie oferuje trzy ustawienia impedancji. Impedancja wyjściowa utrzymywana jest na poziomie 20 kΩ, a kondensator w sekcji wyjściowej działa jak filtr górnoprzepustowy. Delikatnie ogranicza składowe subsoniczne bez wpływu na zakres słyszalny, poprawiając klarowność i stabilność brzmienia.

Komponenty najwyższej klasy

GE-7i wykorzystuje firmowe miedziane chassis, kondensatory z okładzinami srebrnymi, srebrne rezystory, okablowanie SSW oraz ekranowane srebrno-palladowe gniazda RCA i cyrkonowe terminale lamp. Zastosowano również autorskie kondensatory elektrolityczne, transformatory zasilające i dławiki. Rozmieszczenie wszystkich elementów zostało zoptymalizowane pod kątem czystości sygnału i wymagań konstrukcyjnych.

Dane techniczne:

- Typ
 - Przedwzmacniacz gramofonowy typu NF
- Model
 - GE-7i
- Wzmocnienie
 - 38 dB
- RIAA
 - $\pm 0,5$ dB (30 Hz – 20 kHz)
- Wejścia
 - 2 pary RCA, niesymetryczne, 47 kΩ
- Wyjścia
 - 1 para RCA, niesymetryczne, 400 Ω
- Minimalne obciążenie
 - 20 kΩ
- Impedancja wyjściowa
 - 20 kΩ
- Lampy
 - ECC803S x2
 - 6072 / 12AY7 x4
 - 6CA4 / EZ81 x1
- Wymiary
 - Jednostka główna: 302 x 160 x 412 mm
 - Zasilacz: 160 x 160 x 412 mm
- Waga
 - Jednostka główna: 13,5 kg
 - Zasilacz: 12 kg