

Triangle Secret LCR7 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: [Zapytaj o cenę](#)

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Głośnik Instalacyjny Triangle Secret LCR7

Triangle Secret LCR7 to wysokiej klasy głośnik instalacyjny do zabudowy w ścianie, zaprojektowany z myślą o systemach stereo oraz kina domowego. Konstrukcja 2 drożna z dwoma przetwornikami średnio niskotonowymi 170 mm i regulowanym tweeterem 25 mm z jedwabną kopułką zapewnia dynamiczne, szczegółowe i zrównoważone brzmienie przy zachowaniu dyskretnej integracji z wnętrzem.

Wszechstronność w systemach stereo i kina domowego

Model LCR7 został zaprojektowany tak, aby równie dobrze sprawdzać się w pozycji poziomej, jak i pionowej. Dzięki temu może pełnić funkcję kanału przedniego, centralnego lub efektowego w konfiguracjach kina domowego, a także pracować jako klasyczna kolumna stereo. Pasmo przenoszenia 60 Hz do 20000 Hz pozwala wiernie odtworzyć zarówno dialogi, jak i pełne energii ścieżki dźwiękowe czy muzykę.

Precyzyjne dopasowanie do akustyki pomieszczenia

Głośnik wyposażono w regulację poziomu niskich i wysokich tonów w trzech pozycjach: -2 dB, 0 dB oraz +2 dB. Dodatkowo regulowany tweeter umożliwia optymalizację kierunku promieniowania wysokich częstotliwości względem miejsca odsłuchu. Takie rozwiązania pozwalają dostosować charakter brzmienia do warunków akustycznych i preferencji użytkownika.

Efektywność i kompatybilność z wzmacniaczami

Skuteczność na poziomie 90 dB oraz nominalna impedancja 8 Ω sprawiają, że Secret LCR7 jest łatwy doysterowania i kompatybilny z większością wzmacniaczy HiFi oraz amplitunerów kina domowego. Maksymalna moc 140 W zapewnia odpowiedni zapas dynamiki, a zwrotnica została wyposażona w zabezpieczenie przed ewentualnymi skokami napięcia pochodzącymi ze wzmacniacza.

Dyskretna integracja z wnętrzem

Ultra cienka maskownica magnetyczna może zostać pomalowana na kolor ściany, dzięki czemu głośnik niemal całkowicie wtapia się w otoczenie. Niewielka głębokość montażowa i precyzyjnie określone wymiary otworu instalacyjnego ułatwiają

Dane techniczne:

- Typ:
 - Głośnik instalacyjny in-wall
- Konstrukcja:
 - 2 drożna
- Przetworniki:
 - 1 x 25 mm regulowany tweeter z jedwabną kopułką
 - 2 x 170 mm mid woofer z membraną polipropylenową
- Pasmo przenoszenia:
 - 60 Hz – 20000 Hz ± 3 dB
- Skuteczność:
 - 90 dB
- Impedancja:
 - 8 Ω nominalna, 7,1 Ω minimalna
- Moc maksymalna:
 - 140 W
- Wymiary:
 - 403 x 227 x 90 mm
- Wymagany otwór montażowy:
 - 368 x 190 mm
- Minimalna głębokość montażu:
 - 100 mm
- Waga:
 - 2,95 kg netto, 4,2 kg brutto