

Fyne Audio F500S Czarne Kolumny Podstawkowe Salon Poznań



Cena: 4 199 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Czarny połysk, Orzech

Important Properties

Product Description

Kolumny Podstawkowe Fyne Audio F500S Czarne

Fyne Audio F500S to podstawkowa kolumna głośnikowa należąca do udoskonalonej serii F500S, wykorzystująca najnowszą generację technologii punktowego źródła dźwięku IsoFlare. Model ten został zaprojektowany z myślą o audiofilach oraz miłośnikach kina domowego, którzy oczekują naturalnej, przestrzennej sceny dźwiękowej w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni.

Technologia IsoFlare nowej generacji

Sercem F500S jest 150 mm przetwornik IsoFlare, łączący sekcję nisko-średniotonową z 25 mm magnezową kopułką kompresyjną wysokich tonów. Zastosowanie neodymowego magnesu HF, wentylowanej komory tylnej oraz lekkiej membrany magnezowej pozwala zminimalizować rezonanse i rozszerzyć pasmo wysokich częstotliwości powyżej 30 kHz. Efektem jest precyzyjna lokalizacja źródeł pozornych, wysoka szczegółowość oraz spójność fazowa charakterystyczna dla konstrukcji współosiowych.

Precyzyjny bas i system BassTrax

6-calowa membrana multi-fibre z zawieszeniem FyneFlute zapewnia szybki, kontrolowany atak oraz naturalną barwę w zakresie niskich i średnich tonów. Zintegrowany, opatentowany system BassTrax Tractrix Diffuser kieruje energię basu w dół, rozpraszając ją równomiernie w zakresie 360 stopni. Takie rozwiązanie ogranicza wrażliwość kolumn na ustawienie w pomieszczeniu i ułatwia integrację z różnymi przestrzeniami odsłuchowymi.

Dostosowanie charakteru brzmienia

F500S wyposażono w przełącznik Presence umieszczony na tylnej ścianie, umożliwiający regulację poziomu w zakresie od 2,5 do 5,0 kHz w zakresie +/- 3 dB. Pozwala to precyzyjnie dopasować charakter prezentacji do akustyki pomieszczenia oraz indywidualnych preferencji słuchacza.

Solidna konstrukcja i wykończenie

Obudowa wykonana z wysokoszytywnego MDF z rozbudowanym systemem wewnętrznych wzmocnień minimalizuje rezonanse i zapewnia stabilność pracy przetworników. Model dostępny jest w wykończeniach Black Oak, Natural Walnut oraz Piano Gloss Black, co pozwala dopasować kolumny do nowoczesnych i klasycznych wnętrz.

Dane techniczne:

- Typ systemu:
 - 2-drożny, port skierowany w dół z dyfuzorem BassTrax Tractrix
- Rekomendowana moc wzmacniacza:
 - 30 - 100 W RMS
- Moc ciągła:
 - 50 W RMS
- Skuteczność (2,83 V / 1 m):
 - 89 dB
- Impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- Pasma przenoszenia (-6 dB, typowo w pomieszczeniu):
 - 45 Hz - 34 kHz
- Zespół przetworników:
 - 1 x 150 mm IsoFlare z 25 mm magnezową kopułką kompresyjną
- Częstotliwość podziału:
 - 1,7 kHz
- Typ zwrotnicy:
 - 2 rząd dla dolnoprzepustowej, 1 rząd dla górnoprzepustowej
- Regulacja systemu:
 - Presence +/- 3 dB (2,5 - 5,0 kHz)
- Wymiary (W x S x G):
 - 325 x 204 x 317 mm
- Waga netto (sztuka):
 - 8,3 kg
- Wykończenia:
 - Black Oak, Natural Walnut, Piano Gloss Black
- Konstrukcja obudowy:
 - Wysokoszytywny MDF z rozbudowanymi wzmocnieniami wewnętrznymi
- Pozycja S-Trax (od przedniej krawędzi):
 - 44 mm
- Pozycja SuperTrax (od przedniej krawędzi):
 - 20 mm