

Fyne Audio F501S Czarne Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 4 399 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Orzech, Czarny połysk

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Fyne Audio F501S Czarne

Fyne Audio F501S to wolnostojąca kolumna głośnikowa zaprojektowana z myślą o pełnopasmowym, dynamicznym brzmieniu w średnich i większych pomieszczeniach. Łączy zaawansowaną technologię przetworników współosiowych z dopracowaną konstrukcją obudowy, oferując przestrzenną scenę dźwiękową oraz swobodę ustawienia w różnych warunkach akustycznych.

IsoFlare i precyzyjna stereofonia

Model F501S wyposażono w 150 mm przetwornik IsoFlare, integrujący sekcję nisko-średniotonową z 25 mm magnezową kopułką kompresyjną wysokich tonów. Konstrukcja punktowego źródła dźwięku zapewnia spójność fazową, stabilną lokalizację źródeł pozornych oraz wysoką czytelność detali. Dodatkowy 150 mm głośnik niskotonowy wspiera reprodukcję basu, zwiększając skalę i dynamikę prezentacji.

System BassTrax i równomierne rozpraszanie basu

Zintegrowany, opatentowany system BassTrax Tractrix Diffuser współpracuje z portem skierowanym w dół, równomiernie rozpraszając energię niskich częstotliwości w zakresie 360 stopni. Rozwiązanie to ogranicza wpływ ustawienia kolumn względem ścian i ułatwia uzyskanie zrównoważonego brzmienia w różnych pomieszczeniach.

Regulacja charakteru średnich tonów

Na tylnej ściance znajduje się przełącznik Presence umożliwiający regulację w zakresie +/- 3 dB dla pasma 2,5 – 5,0 kHz. Pozwala to dopasować ekspozycję średnich tonów i detaliczność przekazu do akustyki wnętrza oraz indywidualnych preferencji odsłuchowych.

Solidna konstrukcja i eleganckie wykończenie

Obudowa wykonana z wysokoszywnego MDF z rozbudowanym systemem wzmocnień wewnętrznych minimalizuje rezonanse i zapewnia stabilne warunki pracy przetworników. Kolumny dostępne są w wykończeniach Black Oak, Natural Walnut oraz Piano Gloss Black, łącząc nowoczesną estetykę z ponadczasową elegancją.

Dane techniczne:

- Typ systemu:
 - 2,5-drożny, port skierowany w dół z dyfuzorem BassTrax Tractrix
- Rekomendowana moc wzmacniacza:
 - 30 - 150 W RMS
- Moc ciągła:
 - 75 W RMS
- Skuteczność (2,83 V / 1 m):
 - 90 dB
- Impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- Pasma przenoszenia (-6 dB, typowo w pomieszczeniu):
 - 36 Hz - 34 kHz
- Zespół przetworników:
 - 1 x 150 mm IsoFlare (bas/średnica) z 25 mm magnezową kopułką kompresyjną
 - 1 x 150 mm głośnik niskotonowy
- Częstotliwości podziału:
 - 250 Hz oraz 1,7 kHz
- Typ zwrotnicy:
 - 2 rząd dla dolnoprzepustowej, 1 rząd dla górnoprzepustowej
- Regulacja systemu:
 - Presence +/- 3 dB (2,5 - 5,0 kHz)
- Wymiary (W x S x G):
 - 984 x 250 x 317 mm
- Waga netto (sztuka):
 - 18,6 kg
- Wykończenia:
 - Black Oak, Natural Walnut, Piano Gloss Black
- Konstrukcja obudowy:
 - Wysokoszywny MDF z rozbudowanymi wzmocnieniami wewnętrznymi
- Pozycja S-Trax (od przedniej krawędzi):
 - 44 mm
- Pozycja SuperTrax (od przedniej krawędzi):
 - 20 mm