

Fyne Audio F502S Czarny Połysk Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 6 249 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Orzech, Czarny połysk

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Fyne Audio F502S Czarny Połysk

Fyne Audio F502S to flagowa kolumna wolnostojąca serii F500S, zaprojektowana z myślą o dużych przestrzeniach i wymagających systemach audio. Łączy potężne przetworniki, zaawansowaną technologię współosiową oraz dopracowaną konstrukcję obudowy, oferując spektakularną dynamikę, głębokie zejście basu i wyjątkową przejrzystość wysokich tonów.

Potężny przetwornik IsoFlare 200 mm

Sercem konstrukcji jest 200 mm przetwornik IsoFlare najnowszej generacji, integrujący sekcję nisko-średniotonową z 25 mm magnezową kopułką kompresyjną. Punktowe źródło dźwięku zapewnia spójność fazową, precyzyjne obrazowanie stereofoniczne oraz naturalną prezentację detali. Dodatkowy 200 mm głośnik niskotonowy, dopasowany charakterem do przetwornika współosiowego, wzmacnia zakres basu i zwiększa skalę brzmienia.

Głęboki bas i równomierne rozpraszanie

Zastosowanie membrany multi-fibre z zawieszeniem FyneFlute poprawia odpowiedź impulsową i ogranicza niepożądane zniekształcenia. Port skierowany w dół współpracuje z opatentowanym systemem BassTrax Tractrix Diffuser, który rozprowadza energię niskich częstotliwości w zakresie 360 stopni. Pozwala to uzyskać równomierne wypełnienie pomieszczenia basem i zmniejsza wrażliwość na ustawienie kolumn względem ścian.

Indywidualna regulacja średnich tonów

Na tylnej ściance znajduje się przełącznik Presence umożliwiający korektę poziomu w zakresie +/- 3 dB dla pasma 2,5 - 5,0 kHz. Funkcja ta pozwala dopasować charakter średnich tonów i detaliczność przekazu do akustyki wnętrza oraz preferencji słuchacza.

Solidna konstrukcja klasy premium

Obudowa wykonana z wysokoszywnego MDF z rozbudowanym systemem wzmocnień wewnętrznych zapewnia stabilność i ograniczenie rezonansów. Kolumny dostępne są w wykończeniach Black Oak, Natural Walnut oraz Piano Gloss Black, łącząc elegancki wygląd z nowoczesną technologią audio.

Dane techniczne:

- Typ systemu:
 - 2,5-drożny, port skierowany w dół z dyfuzorem BassTrax Tractrix
- Rekomendowana moc wzmacniacza:
 - 30 - 180 W RMS
- Moc ciągła:
 - 90 W RMS
- Skuteczność (2,83 V / 1 m):
 - 91 dB
- Impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- Pasma przenoszenia (-6 dB, typowo w pomieszczeniu):
 - 30 Hz - 34 kHz
- Zespół przetworników:
 - 1 x 200 mm IsoFlare (bas/średnica) z 25 mm magnezową kopułką kompresyjną
 - 1 x 200 mm głośnik niskotonowy
- Częstotliwości podziału:
 - 250 Hz oraz 1,7 kHz
- Typ zwrotnicy:
 - 2 rząd dla dolnoprzepustowej, 1 rząd dla górnoprzepustowej
- Regulacja systemu:
 - Presence +/- 3 dB (2,5 - 5,0 kHz)
- Wymiary (W x S x G):
 - 1112 x 300 x 382 mm
- Waga netto (sztuka):
 - 28,5 kg
- Wykończenia:
 - Black Oak, Natural Walnut, Piano Gloss Black
- Konstrukcja obudowy:
 - Wysokoszywny MDF z rozbudowanymi wzmocnieniami wewnętrznymi
- Pozycja S-Trax (od przedniej krawędzi):
 - 61 mm
- Pozycja SuperTrax (od przedniej krawędzi):
 - 37 mm