

Esoteric Grandioso K1X SE Odtwarzacz SACD CD Salon Poznań



Cena: 189 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

Important Properties

Product Description

Odtwarzacz SACD CD Esoteric Grandioso K1X SE

Esoteric Grandioso K1X SE to referencyjny odtwarzacz Super Audio CD, w którym połączono dwie przełomowe technologie marki: legendarny transport VRDS ATLAS oraz autorski przetwornik Master Sound Discrete DAC. Wersja SE stanowi kolejny etap ewolucji, oferując jeszcze wyższą jakość dźwięku dzięki nowemu modułowi zegara dyskretnego i udoskonalonej sekcji analogowej.

VRDS ATLAS

Sercem Grandioso K1X SE jest mechanizm VRDS ATLAS, uznawany za jeden z najbardziej zaawansowanych napędów Super Audio CD na świecie. Jego masywna, precyzyjnie wykonana konstrukcja minimalizuje drgania oraz błędy odczytu, zapewniając stabilną i dokładną ekstrakcję danych z płyty. To fundament dla uzyskania naturalnej dynamiki oraz imponującej czystości brzmienia.

Master Sound Discrete DAC i nowy zegar SE

W pełni dyskretny przetwornik Master Sound Discrete DAC wykorzystuje autorski układ FPGA z 64 bitowym modulatorem Delta Sigma 512Fs. Wersja SE została wyposażona w nowy moduł Master Sound Discrete Clock opracowany specjalnie dla odtwarzaczy cyfrowych. Ulepszona sekcja analogowa oraz starannie dobrane komponenty klasy premium przekładają się na jeszcze większą obecność, głębię i organiczną fakturę dźwięku.

Potężne zasilanie i rezerwa energii

Grandioso K1X SE korzysta z czterech niezależnych transformatorów toroidalnych oraz niskosprężeniowych, dyskretnych regulatorów DC. Zastosowanie aż 76 kondensatorów EDLC o łącznej pojemności 2,05 F zapewnia wyjątkową stabilność napięcia i natychmiastową dostępność energii. Tak rozbudowana architektura zasilania przekłada się na swobodę dynamiczną i imponującą skalę prezentacji.

Dopracowana konstrukcja mechaniczna

Wielowarstwowa obudowa z półprzewodzącym panelem górnym redukuje wpływ wibracji na układy elektroniczne. W wersji SE przeprojektowano także precyzyjne nóżki izolacyjne typu pinpoint, co dodatkowo poprawia stabilność i skupienie sceny dźwiękowej. Urządzenie oferuje również funkcję synchronizacji zegara 10 MHz, umożliwiając integrację z zewnętrznym wzorcem taktowania.

Dane techniczne:

- Obsługiwane nośniki:
 - Super Audio CD, CD, CD R, CD RW
- Wyjścia analogowe:
 - XLR / ES Link Analog ×1 para, 5,0 Vrms, impedancja 40 Ω
 - RCA ×1 para, 2,5 Vrms, impedancja 15 Ω
- Wyjścia cyfrowe:
 - XLR ×1
 - RCA ×1
- Wejścia cyfrowe:
 - RCA ×1, 75 Ω
 - Optical ×1
 - USB B ×1 (USB 2.0)
- Wejście zegara:
 - BNC ×1, 10 MHz, 50 Ω
- Pasmo przenoszenia:
 - 5 Hz do 30 kHz
- Stosunek sygnał do szumu:
 - 113 dB
- Zniekształcenia:
 - 0,0007% przy 1 kHz
- Zasilanie:
 - AC 220 do 240 V, 50/60 Hz
 - AC 120 V, 60 Hz
 - AC 220 V, 60 Hz
 - AC 230 V, 50 Hz
- Wymiary (S × W × G):
 - 445 × 162 × 447 mm
- Masa:
 - 35 kg
- Akcesoria:
 - Przewód zasilający ×1
 - Pilot RC 1333 ×1
 - Baterie AA ×2
 - Podkładki filcowe ×4
 - Instrukcja obsługi ×1
 - Karta gwarancyjna ×1