

Sonus Faber Olympica V G3 Wenge Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 57 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Orzech, Wenge

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Sonus Faber Olympica V G3 Wenge

OLYMPICA V G3 SONUS FABER to flagowa kolumna podłogowa, która stanowi kwintesencję charakterystycznego brzmienia Natural Sound. Model łączy referencyjną kulturę dźwięku z dopracowaną konstrukcją akustyczną oraz wyrefinowanym wzornictwem inspirowanym tradycją lutniczą.

Konstrukcja akustyczna

System 3-drożny został zaprojektowany z myślą o maksymalnej precyzji i kontroli. Zastosowanie zamkniętej komory średnionowej wypełnionej korkiem pozwala ograniczyć niepożądane rezonanse, co przekłada się na wyjątkową przejrzystość średnicy oraz naturalną prezentację wokali.

Brzmienie i charakter

Trzy przetworniki niskotonowe odpowiadają za potężny, głęboki bas, który zachowuje kontrolę nawet przy wysokich poziomach głośności. W połączeniu z dopracowanym zakresem średnich i wysokich tonów uzyskiwany jest dźwięk o wysokiej rozdzielczości, ciepły i angażujący, zgodny z filozofią Sonus faber.

Stylistyka i wykonanie

Obudowa w kształcie lutni wykonana z drewna i aluminium stanowi połączenie rzemieślniczej precyzji i nowoczesnej inżynierii. Ręcznie obrabiane forniry oraz matowe, piaskowane elementy metalowe tworzą spójną, elegancką całość, podkreślając luksusowy charakter konstrukcji.

System przetworników i filtracja

Za reprodukcję pasma odpowiada tweeter DAD z jedwabną kopułką oraz przetwornik średnionowy z membraną papierową Camelia. Uzupełniają je trzy przetworniki niskotonowe, które zapewniają solidną podstawę basową.

Dane techniczne:

- System:
 - 3-drożny, zamknięta obudowa średniotonowa z korka, obudowa wentylowana
- Głośnik wysokotonowy:
 - 1 x 28 mm jedwabny DAD Arrow Point
- Głośnik średniotonowy:
 - 1 x 165 mm papierowa membrana Camelia, miedziana nakładka
- Głośnik niskotonowy:
 - 3 x 165 mm papierowa membrana
- Częstotliwości podziału:
 - 370 Hz, 2390 Hz
- Pasma przenoszenia:
 - 37 Hz - 40000 Hz (-3 dB)
- Czułość:
 - 90 dB SPL (2,83 V / 1 m)
- Impedancja nominalna:
 - 4 Ω
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 50 W - 400 W bez zniekształceń
- Złącza:
 - 4 zaciski śrubowe Mid-Hi oraz Low
- Obudowa:
 - Konstrukcja w kształcie lutni, drewno i aluminium
- Wymiary:
 - 424 x 1174 x 529 mm
- Waga:
 - 44 kg
- Minimalna ilość:
 - 2 sztuki