

Sonus Faber Olympica III G3 Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 45 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Orzech, Wenge

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Sonus Faber Olympica III G3 Orzech

Sonus faber Olympica III G3 to trójdrożna kolumna podłogowa, która łączy smukłą, elegancką sylwetkę z dojrzałym i przestrzennym brzmieniem. Model został zaprojektowany z myślą o wymagających melomanach, oferując naturalną prezentację dźwięku, wysoką dynamikę oraz wyjątkową estetykę wykonania charakterystyczną dla włoskiej marki Sonus faber.

Smukła forma inspirowana włoskim wzornictwem

Olympica III G3 zachwyca proporcjami i dopracowanym wzornictwem. Obudowa w charakterystycznym kształcie lutni została wykonana z naturalnego drewna oraz aluminium, tworząc harmonijne połączenie elegancji i funkcjonalności. Ręczne wykończenie oraz starannie dobrane materiały podkreślają ekskluzywny charakter konstrukcji.

Naturalny i angażujący dźwięk

Trójdrożna konstrukcja wykorzystuje autorskie rozwiązania Sonus faber, dzięki którym dźwięk pozostaje niezwykle czysty, detaliczny i pełen emocji. Jedwabny głośnik wysokotonowy DAD™ Arrow Point odpowiada za precyzyjne odtwarzanie najwyższych częstotliwości, natomiast papierowe membrany przetworników średnio- i niskotonowych zapewniają naturalną barwę oraz płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi zakresami pasma.

Precyzyjna konstrukcja akustyczna

Kolumna została wyposażona w zamkniętą komorę średnionową wykonaną z korka oraz wentylowaną sekcję niskotonową, co pozwala uzyskać kontrolowany i głęboki bas przy zachowaniu wysokiej przejrzystości średnich tonów. Pasma przenoszenia rozpoczynające się od 42 Hz oraz skuteczność na poziomie 90 dB sprawiają, że Olympica III G3 z łatwością wypełnia dźwiękiem zarówno średnie, jak i większe pomieszczenia odsłuchowe.

Gotowa do współpracy z wysokiej klasy elektroniką

Nominalna impedancja 4 Ω oraz rekomendowana moc wzmacniacza od 50 do 300 W umożliwiając współpracę z szeroką gamą wysokiej klasy wzmacniaczy. Podwójne terminale głośnikowe pozwalają na zastosowanie konfiguracji bi-wiring lub bi-amping, dając większą swobodę podczas budowy zaawansowanego systemu stereo.

Dane techniczne:

- Typ konstrukcji:
 - Trójdrożna kolumna podłogowa z zamkniętą komorą średniotonową z korka oraz wentylowaną obudową.
- Głośnik wysokotonowy:
 - 1 × 28 mm (1,1") jedwabny przetwornik DAD™ Arrow Point o rozszerzonym paśmie przenoszenia.
- Głośnik średniotonowy:
 - 1 × 165 mm (6,5") z papierową membraną Camelia i miedzianą nakładką.
- Głośniki niskotonowe:
 - 2 × 165 mm (6,5") z papierowymi membranami.
- Częstotliwości podziału:
 - 365 Hz / 2460 Hz.
- Pasma przenoszenia:
 - 42 Hz - 40 000 Hz (-3 dB).
- Skuteczność:
 - 90 dB (2,83 V / 1 m).
- Impedancja nominalna:
 - 4 Ω .
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 50 W - 300 W (sygnał bez zniekształceń).
- Terminale głośnikowe:
 - 4 zaciski śrubowe (Mid-Hi / Low).
- Obudowa:
 - Kształt lutni, wykonana z drewna i aluminium.
- Wymiary:
 - 376 × 1104 × 459 mm.
- Waga:
 - 35 kg.
- Minimalna ilość zamówienia:
 - 2 sztuki.