

Monitor Audio Cinergy 300 Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 20 009 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Dożywotnia gwarancja polskiego dystrybutora

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Monitor Audio Cinergy 300

Monitor Audio Cinergy 300 to referencyjna kolumna głośnikowa stworzona z myślą o najbardziej wymagających instalacjach kina domowego. To największy model w serii Cinergy, zaprojektowany tak, aby zapewnić wyjątkową dynamikę, imponującą skalę dźwięku oraz najwyższą precyzję reprodukcji dialogów, efektów i ścieżek muzycznych. Dzięki certyfikatowi THX® Certified Ultra, zaawansowanym przetwornikom oraz możliwości montażu zarówno za akustycznie transparentnym ekranem, jak i jako wolnostojąca kolumna, Cinergy 300 oferuje prawdziwie kinowe doświadczenia we własnym domu.

Najwyższa jakość dźwięku kinowego

Cinergy 300 wykorzystuje tródrożną konstrukcję wyposażoną w dwa 8-calowe przetworniki RDT odpowiedzialne za potężny, kontrolowany bas, dwa 2,5-calowe przetworniki średniotonowe C-CAM oraz wysokotonowy przetwornik MPD. Takie połączenie gwarantuje szerokie pasmo przenoszenia, wyjątkową szczegółowość oraz naturalną reprodukcję dialogów. Głośnik osiąga skuteczność 90 dB i jest zdolny do generowania poziomu ciśnienia akustycznego sięgającego 122 dB w szczycie, dzięki czemu bez problemu nagłośni nawet bardzo duże pomieszczenia.

Elastyczna instalacja w profesjonalnych systemach

Model został zaprojektowany z myślą o dedykowanych salach kinowych. Obracana sekcja średnio-wysokotonowa pozwala na optymalne ustawienie charakterystyki niezależnie od orientacji kolumny, natomiast dołączone izolatory ograniczają przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. Wyjmowane zaślepki portów bas-refleks umożliwiają zmianę sposobu pracy obudowy na zamkniętą podczas montażu w ścianie lub za ekranem akustycznie transparentnym, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą kontrolę niskich tonów.

Certyfikat THX Certified Ultra

Monitor Audio Cinergy 300 spełnia rygorystyczne wymagania certyfikatu THX® Certified Ultra. Oznacza to, że kolumna została przetestowana pod kątem osiągania referencyjnych poziomów głośności, niskich zniekształceń oraz spójnej charakterystyki dźwięku w dużych pomieszczeniach odsłuchowych. Dzięki temu użytkownik otrzymuje brzmienie zgodne z

Trwałość na lata

Solidna obudowa, wysokiej klasy komponenty oraz staranne wykonanie sprawiają, że Cinergy 300 doskonale sprawdza się zarówno w profesjonalnych instalacjach, jak i luksusowych kinach domowych. Producent potwierdza jakość konstrukcji, oferując dożywotnią gwarancję na głośniki z serii Cinergy, co stanowi dodatkowe potwierdzenie ich niezawodności.

Dane techniczne:

- Certyfikat:
 - THX® Certified Ultra
- Konstrukcja:
 - 3-drożna
- Skuteczność (2,83 Vrms/1 m):
 - 90 dB
- Maksymalny liniowy SPL:
 - 109 dB (ciągły), 122 dB (szczytowy)
- Moc:
 - 350 W RMS, 1400 W w szczycie
- Impedancja nominalna:
 - 4 Ω
- Minimalna impedancja:
 - 3,8 Ω
- Zalecana częstotliwość odcięcia dla subwoofera:
 - 40 do 80 Hz (filtr górnoprzepustowy)
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 200 do 1400 W RMS (IA750-2 lub IA750-4)
- Obudowa:
 - Bas-refleks z możliwością pracy jako obudowa zamknięta po zastosowaniu zaślepek portów
- Częstotliwość strojenia portu:
 - 38 Hz
- Pasma przenoszenia niskich częstotliwości (-6 dB):
 - 42 Hz
- Pasma przenoszenia wysokich częstotliwości (-6 dB):
 - Powyżej 30 kHz
- Przetworniki:
 - 2 × 8" RDT
 - 2 × 2,5" C-CAM
 - 1 × przetwornik MPD
- Wymiary obudowy (W × S × G):
 - 1080 × 300 × 240 mm
- Wymiary z maskownicą:
 - 1080 × 300 × 253,6 mm
- Maksymalne wymiary z mocowaniami:
 - 1132 × 438 × 253,6 mm
- Waga:
 - 40,4 kg
- Wyposażenie:
 - Magnetyczne maskownice, izolatory montażowe, obracana sekcja średnio-wysokotonowa, wyjmowane zaślepki portów
- Gwarancja:
 - Dożywotnia gwarancja producenta