

Monitor Audio Cinergy 200 Kolumny Naścienne Salon Poznań



Cena: 14 619 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Dożywotnia gwarancja polskiego dystrybutora

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Kolumny Naścienne Monitor Audio Cinergy 200

Monitor Audio Cinergy 200 to wysokiej klasy trójdrożny głośnik kina domowego zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających instalacjach. Model ten należy do referencyjnej serii Cinergy i został stworzony do współpracy z akustycznie przezroczystymi ekranami projekcyjnymi oraz dedykowanymi wzmacniaczami Monitor Audio IA. Dzięki certyfikatowi THX® Certified Ultra, zaawansowanym przetwornikom oraz przemyślanej konstrukcji zapewnia kinowe emocje, wyjątkową dynamikę i niezwykle precyzyjne odwzorowanie każdego detalu ścieżki dźwiękowej.

Referencyjna jakość dźwięku do kina domowego

Cinergy 200 został opracowany z myślą o dedykowanych salach kinowych, w których liczy się pełna kontrola nad dźwiękiem. Dwa 8-calowe przetworniki RDT współpracują z dwoma 2,5-calowymi przetwornikami średniotonowymi C-CAM oraz przetwornikiem wysokotonowym MPD, tworząc spójną i niezwykle szczegółową prezentację. Taka konfiguracja pozwala uzyskać wysoką skuteczność, imponującą dynamikę oraz doskonałą czytelność dialogów nawet podczas najbardziej wymagających scen filmowych.

Przystosowany do profesjonalnych instalacji

Model Cinergy 200 oferuje obracaną sekcję średnio-wysokotonową, dzięki czemu może pracować zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Producent zastosował także system izolacji ograniczający przenoszenie drgań na konstrukcję ściany oraz wyjmowane zaślepki portów bas-refleks, które pozwalają dopasować charakter pracy głośnika do sposobu montażu. Rozwiązania te gwarantują wysoką elastyczność podczas projektowania profesjonalnych instalacji kina domowego.

Certyfikat THX® Certified Ultra

Certyfikat THX® Certified Ultra potwierdza, że Monitor Audio Cinergy 200 spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące jakości dźwięku, poziomu ciśnienia akustycznego oraz spójności brzmienia w dużych pomieszczeniach. Głośnik został zaprojektowany tak, aby wiernie odtwarzać ścieżki filmowe zgodnie z zamierzeniami realizatorów, zapewniając realistyczne

efekty przestrzenne, naturalne dialogi oraz odpowiednią skalę dźwięku.

Dożywotnia gwarancja producenta

Monitor Audio potwierdza wysoką jakość wykonania serii Cinergy, oferując dożywotnią gwarancję na głośniki architektoniczne. Solidna konstrukcja, starannie dobrane materiały oraz rygorystyczna kontrola jakości sprawiają, że Cinergy 200 stanowi inwestycję na długie lata użytkowania zarówno w prywatnych salach kinowych, jak i profesjonalnych instalacjach.

Dane techniczne

- Konstrukcja:
 - 3-drożna
- Certyfikat:
 - THX® Certified Ultra
- Skuteczność:
 - 90 dB (2,83 Vrms przy 1 m)
- Maksymalny liniowy poziom SPL:
 - 109 dB ciągły / 122 dB szczytowy
- Moc RMS:
 - 350 W ciągła / 1400 W szczytowa
- Impedancja nominalna:
 - 4 Ω
- Minimalna impedancja:
 - 3,8 Ω (20 Hz - 20 kHz)
- Zalecana częstotliwość zwrotnicy:
 - 80 do 100 Hz (filtr górnoprzepustowy)
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 200 do 1400 W RMS (IA750-2 lub IA750-4)
- Obudowa:
 - Bas-refleks z możliwością zamknięcia portów
- Częstotliwość strojenia portu:
 - 47 Hz
- Pasma przenoszenia niskich tonów:
 - 47 Hz (-6 dB)
- Pasma przenoszenia wysokich tonów:
 - Powyżej 30 kHz (-6 dB)
- Przetworniki:
 - 2 × 8" RDT
 - 2 × 2,5" C-CAM
 - 1 × MPD
- Wymiary obudowy (W × S × G):
 - 904 × 300 × 160 mm
- Wymiary z maskownicą:
 - 904 × 300 × 173,6 mm
- Maksymalne wymiary:
 - 904 × 300 × 173,6 mm
- Waga:
 - 30 kg
- Najważniejsze cechy:
 - Obracana sekcja średnio-wysokotonowa
 - System izolacji ograniczający przenoszenie drgań
 - Wyjmowane zaślepki portów bas-refleks
 - Przystosowany do montażu za akustycznie przezroczystym ekranem
 - Magnetyczna maskownica
 - Dożywotnia gwarancja producenta