

Monitor Audio Cinergy Sub15 Subwoofer Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 9 569 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Dożywotnia gwarancja polskiego dystrybutora

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Subwoofer Monitor Audio Cinergy Sub15

Monitor Audio Cinergy Sub15 to referencyjny subwoofer instalacyjny zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających salach kina domowego. Dzięki możliwości montażu w ścianie, ustawienia w stosach lub wykorzystania jako klasyczny subwoofer podłogowy, oferuje wyjątkową elastyczność konfiguracji. Konstrukcja została idealnie dopasowana do kolumn Monitor Audio Cinergy 300, tworząc kompletny system zdolny zapewnić kinowe emocje na poziomie profesjonalnych sal projekcyjnych.

Maksymalna swoboda instalacji

Cinergy Sub15 został opracowany z myślą o profesjonalnych instalacjach kina domowego. Może zostać zamontowany wewnątrz ściany, wykorzystany jako element ukrytej ściany dźwiękowej lub pracować jako wolnostojący subwoofer. Solidna obudowa zamknięta oraz specjalne stopy izolacyjne skutecznie ograniczają przenoszenie drgań na konstrukcję budynku, poprawiając precyzję i czystość reprodukowanego basu.

Potężny 15-calowy przetwornik C-CAM

Za reprodukcję najniższych częstotliwości odpowiada pojedynczy 15-calowy przetwornik C-CAM o bardzo dużym liniowym wychyleniu membrany. Konstrukcja została zaprojektowana do generowania niezwykle głębokiego, dynamicznego i kontrolowanego basu nawet podczas najbardziej wymagających ścieżek filmowych. Pasmo przenoszenia sięga imponujących 17 Hz, zapewniając realistyczne efekty specjalne oraz wyjątkową skalę dźwięku.

System stworzony do kina referencyjnego

Cinergy Sub15 został zaprojektowany do współpracy z kolumnami Monitor Audio Cinergy 300. Możliwość łączenia kilku subwooferów pozwala stworzyć ukrytą ścianę basową, zapewniając niezwykle równomierny rozkład niskich częstotliwości w całym pomieszczeniu. Takie rozwiązanie znacząco poprawia realizm efektów dźwiękowych oraz pozwala uzyskać wyjątkowo spójne brzmienie niezależnie od miejsca odsłuchowego.

Certyfikat THX Ultra i dedykowane wzmacniacze

Aby uzyskać pełnię możliwości systemu, Cinergy Sub15 współpracuje wyłącznie z dedykowanymi wzmacniaczami instalacyjnymi Monitor Audio IA750-2 lub IA750-4 z odpowiednim profilem głośnika. Konfiguracja dwóch subwooferów Cinergy Sub15 uzyskała certyfikat THX Certified Ultra, który potwierdza zdolność systemu do reprodukcji kinowego dźwięku z odpowiednią dynamiką, mocą oraz precyzją nawet w dużych pomieszczeniach odsłuchowych.

Dane techniczne:

- Typ konstrukcji
 - Subwoofer z obudową zamkniętą (Sealed)
- Możliwości montażu
 - Montaż w ścianie, instalacja w stosach lub ustawienie jako subwoofer podłogowy
- Przetwornik
 - 1 × 15" Ultra High Excursion C-CAM
- Skuteczność
 - 86 dB (2,83 Vrms / 1 m przy 100 Hz)
- Maksymalny poziom SPL
 - 109 dB ciągle / 120 dB szczytowy
- Moc
 - 600 W RMS
 - 1500 W szczytowa
- Impedancja
 - Nominalna: 4 Ω
 - Minimalna: 4 Ω
- Zalecana częstotliwość odcięcia
 - 40 do 100 Hz (Low Pass)
- Zalecany wzmacniacz
 - Monitor Audio IA750-2 lub IA750-4 z profilem C Sub
- Pasma przenoszenia
 - 17 Hz (-6 dB, z IA750-2 / IA750-4)
- Wymiary obudowy (W × S × G)
 - 540 × 540 × 280 mm
- Maksymalne wymiary z mocowaniami
 - 567 × 540 × 280 mm
- Waga
 - 38,5 kg
- Certyfikat
 - THX® Certified Ultra (konfiguracja z 2 × Cinergy Sub15)