

Grado Gold 4 Wkładka Gramofonowa MM Salon Poznań



Cena: 1 120 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa Grado Gold 4

Gold4 reprezentuje absolutnie najwyższy poziom wydajności w całej serii Grado Prestige. Po sukcesie swojego poprzednika - Grado Gold 3 - stanowi bezpośrednią kontynuację serii. Ta wyjątkowa wkładka, zbudowana na fundamencie dziesięcioleci projektowania i nieustannego doskonalenia konstrukcji przetworników, zapewnia niezwykle zbalansowaną i głęboko muzyczną prezentację. Łącząc legendarną spójność z niezawodnością, z której słynie marka Grado, Gold4 oferuje brzmienie pełne wyrafinowania i kontroli, stworzone z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach czarnej płyty.

Szczytowe Osiągnięcie Serii Prestige — Brzmienie bez Kompromisów

Jasno zdefiniowany jako flagowy model serii Prestige, Gold4 to wkładka o wysokim poziomie wyjściowym (high output), zaprojektowana tak, aby zapewnić doskonałą kompatybilność z szeroką gamą przedwzmacniaczy gramofonowych. Charakteryzuje się niezwykle czystym, kontrolowanym i wyrafinowanym przekazem. Precyzyjnie analizuje i odtwarza nawet najdrobniejsze detale, dbając jednocześnie o zachowanie gładkiego, spokojnego i opanowanego brzmienia góry pasma. Średnie tony urzekają naturalną obecnością oraz bogatą teksturą, podczas gdy niskie częstotliwości są dostarczane z pełną definicją, autorytetem i dynamiką.

Nieźródnana Stabilność przy Skomplikowanych Nagraniach

Wkładka Gold4 znakomicie radzi sobie z najbardziej złożonymi, wielowarstwowymi nagraniami muzycznymi. Zapewnia doskonałą separację instrumentów oraz stabilność lokalizacji źródeł pozornych na scenie. Całość prezentacji zachowuje spójny, zbalansowany charakter, co pozwala na w pełni naturalne wybrzmienie i uwolnienie prawdziwych emocji oraz unikalnego charakteru odtwarzanej muzyki.

Moving Iron — Opatentowana Technologia Flux-Bridger

Sercem Gold4 jest unikalny system Moving Iron (MI), oparty na opatentowanej przez Josepha Grado zasadzie Flux-Bridger. Rozwiązanie to pozwala na wygenerowanie niezwykle precyzyjnego sygnału przy zachowaniu ekstremalnie niskiej masy efektywnej elementów ruchomych. Ponieważ cewki pozostają nieruchome, wkładka charakteryzuje się niesamowitą szybkością reakcji, perfekcyjną kontrolą oraz integralnością harmoniczną, eliminując jednocześnie delikatność i podatność na uszkodzenia mechaniczne typowe dla klasycznych systemów MC. Konstrukcja ta gwarantuje również wieloletnią

niezawodność i stałość parametrów bez ryzyka degradacji wewnętrznej ścieżki sygnału.

Precyzyjny Odczyt z Igłą Eliptyczną i Aluminiowym Wspornikiem

Wkładkę wyposażono w diamentową igłę o szlifie eliptycznym (bonded elliptical) osadzoną na precyzyjnie wykonanym aluminiowym wsporniku. Taki profil igły gwarantuje maksymalnie efektywny kontakt z rowkiem płyty oraz niezawodne śledzenie ścieżki (tracking). W połączeniu z aluminiowym wspornikiem, system zapewnia stabilną i perfekcyjnie kontrolowaną prezentację, owocującą spójnością, czystością i doskonałym balansem niezależnie od gatunku odtwarzanej muzyki.

Konstrukcja Korpusu, Miedź OCC 5N i Proces Kriogenizacji

Wewnętrzna ścieżka sygnałowa wkładki została zbudowana z miedzi beztlenowej o ultrawysokiej czystości OCC 5N, dobranej pod kątem doskonałego przewodnictwa i stabilności. Każdy egzemplarz Gold4 poddawany jest zaawansowanemu procesowi kriogenizacji oraz wewnętrznemu tłumieniu, co redukuje niepożądane rezonanse krystaliczne i pozwala zachować maksymalną integralność sygnału. Dodatkowo, obudowa formowana metodą wtryskową (die-injection molded housing) zapewnia powtarzalność i sztywność konstrukcji, co umożliwia wewnętrznym komponentom precyzyjną pracę.

Łatwa Wymiana i Elastyczność na Lata

Konstrukcja igły w modelu Gold4 umożliwia jej łatwą i w pełni samodzielną wymianę przez użytkownika, co znacznie ułatwia konserwację i gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Wszystkie igły z serii Prestige są ze sobą kompatybilne, co zapewnia elastyczność i daje możliwość eksperymentowania lub podnoszenia parametrów innych posiadanych modeli z tej serii. Wkładka oferowana jest zarówno w wersji ze standardowym mocowaniem 1/2", jak i P-mount (T4P).

Dane techniczne:

- Typ przetwornika:
 - Moving Iron (MI) — zasada Flux-Bridger
- Typ wyjścia:
 - Wysokie napięcie wyjściowe (High Output)
- Materiał wspornika (cantilever):
 - Aluminium
- Typ igły:
 - Diament, eliptyczna (bonded elliptical)
- Materiał drutu cewki:
 - Miedź OCC 5N (o ultrawysokiej czystości)
- Konstrukcja obudowy:
 - Formowana wtryskowo (die-injection molded)
- Wymienna igła:
 - Tak (w pełni kompatybilna ze wszystkimi igłami serii Prestige)
- Mocowanie:
 - Standardowe 1/2" lub P-mount (T4P)
- Procesy technologiczne:
 - Kriogenizacja i wewnętrzne tłumienie rezonansów