

Phasemation EA-220 Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań



Cena: 5 990 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty

Important Properties

Product Description

Przedwzmacniacz Gramofonowy Phasemation EA-220

Phasemation EA-220 to wysokiej klasy przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC wykorzystujący autorską konstrukcję bez ujemnego sprzężenia zwrotnego. Model ten łączy precyzyjnie zaprojektowany układ elektroniczny z wysokiej jakości komponentami oraz solidną obudową, zapewniając naturalne, dynamiczne i niezwykle szczegółowe brzmienie płyt winylowych.

Solidna konstrukcja i skuteczna eliminacja zakłóceń

EA-220 otrzymał nową obudowę inspirowaną wyższymi modelami marki Phasemation. Front wykonano z 8-milimetrowego aluminium o eleganckim, pochylonym profilu, natomiast chassis oraz pokrywę wykonano ze stalowych elementów pokrytych warstwą miedzi i dodatkowo zabezpieczonych lakierem. Takie rozwiązanie zwiększa sztywność konstrukcji oraz ogranicza wpływ zakłóceń magnetycznych. Całość uzupełniają masywne metalowe nóżki z funkcją izolacji drgań, skutecznie redukujące wpływ wibracji z otoczenia.

Autorski układ bez sprzężenia zwrotnego

Sercem urządzenia jest całkowicie dyskretny wzmacniacz pracujący bez ujemnego sprzężenia zwrotnego. Takie rozwiązanie eliminuje problemy związane z opóźnieniami sygnału i zniekształceniami przejściowymi TIM, które mogą występować w klasycznych konstrukcjach wykorzystujących sprzężenie zwrotne. Wymaga ono zastosowania wyjątkowo precyzyjnych komponentów oraz zaawansowanego projektu układu, jednak pozwala uzyskać niezwykle naturalną reprodukcję muzyki, pełną dynamiki, przestrzeni i subtelnych detali.

Dual Mono dla maksymalnej separacji kanałów

Phasemation EA-220 wykorzystuje symetryczną architekturę Dual Mono, w której oba kanały zostały zaprojektowane w identyczny sposób. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką zgodność parametrów lewego i prawego kanału, przekładając się na stabilną scenę stereo, precyzyjną lokalizację instrumentów oraz wierne odwzorowanie przestrzeni nagrania.

Dane techniczne:

- Typ:
 - Przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC bez ujemnego sprzężenia zwrotnego
- Obsługiwane wkładki:
 - MM oraz MC
- Czułość wejściowa:
 - MM: 2,5 mV
 - MC: 0,12 mV
- Impedancja wejściowa:
 - MM: 47 k Ω
 - MC: 470 Ω
- Wzmocnienie:
 - MM: 38 dB
 - MC: 63 dB
- Stosunek sygnału do szumu:
 - MM: -120 dBV
 - MC: -140 dBV
- Napięcie wyjściowe:
 - 200 mV (1 kHz)
- Dokładność korekcji RIAA:
 - $\pm 0,5$ dB (20 Hz - 20 kHz)
- Zasilanie:
 - AC 120 V 60 Hz (USA) / AC 230 V 50/60 Hz (Europa i Azja)
- Pobór mocy:
 - 2 W
- Wymiary:
 - 220 × 57 × 228 mm
- Masa:
 - 2,6 kg