

Taga Harmony PF-600 (2026) Czarny Filtr Zasilania Salon Poznań



Cena: 550 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Product Description

Filtr Zasilania TAGA Harmony PF-600 (2026) Czarny

Czysta energia dla bezkompromisowej jakości audio i wideo

Sieć elektroenergetyczna w domach oraz biurach nieustannie narażona jest na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) i radiowe (RFI). Źródłem tych zanieczyszczeń są pracujące w tym samym obwodzie urządzenia powszechnego użytku – od lodówek, klimatyzatorów i pomp ciepła, po komputery oraz impulsowe zasilacze sprzętu IT. Zjawiska te generują szумы sieciowe, które przedostają się bezpośrednio do zasilaczy podłączonych komponentów audio-wideo, wpływając negatywnie na mikrodyamikę, przejrzystość sceny dźwiękowej i ostrość obrazu.

Filtr zasilania TAGA Harmony PF-600 (wersja na rok 2026) stanowi skuteczną barierę izolacyjną pomiędzy gniazdem ściennym a wrażliwą elektroniką. Urządzenie działa jako stabilny bufor filtrujący, eliminując niepożądane zakłócenia i chroniąc obwody wewnętrzne sprzętu przed przedwczesnym zużyciem i skokami napięcia.

Edycja 2026: Analogowy wskaźnik napięcia z przełączalnym podświetleniem

Najważniejszą nowością wprowadzoną w zmodernizowanej wersji PF-600 na rok 2026 jest analogowy woltomierz wyposażony w niezależne, przełączalne podświetlenie panelu. Wskaźnik pozwala w czasie rzeczywistym monitorować stabilność napięcia zasilającego w domowej sieci.

Dzięki zastosowaniu dedykowanego wyłącznika podświetlenia użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad komfortem wizualnym. W trakcie wieczornych odsłuchów w zaciemnionym salonie lub podczas seansów w kinie domowym podświetlenie można bez trudu wyłączyć, eliminując jakiegokolwiek rozpraszające źródła światła.

Zaawansowana sekcja zasilania: 3 gniazda filtrowane i 3 bezpośrednie

TAGA Harmony PF-600 wyposażono w zestaw 6 gniazd typu Schuko, zoptymalizowanych pod kątem zróżnicowanych wymagań nowoczesnych torów audio:

- 3 gniazda filtrowane: dedykowane dla czułych urządzeń źródłowych, takich jak przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC),

odtwarzacze sieciowe (streamery), przedwzmacniacze, odtwarzacze CD czy telewizory i projektory, w których eliminacja szumów wysokiej częstotliwości przekłada się na natychmiastową poprawę czystości sygnału.

- 3 gniazda bezpośrednie (Direct): przeznaczone dla komponentów o dużym poborze prądu i zmiennej dynamice obciążenia, takich jak zintegrowane wzmacniacze mocy, końcówki mocy stereo czy aktywne subwoofery, gwarantując nielimitowaną rezerwę prądową.

Kompleksowa ochrona przeciwprzepięciowa i detekcja prawidłowej fazy

Bezpieczeństwo wartościowego sprzętu audio jest absolutnym priorytetem. Wszystkie gniazda w filtrze TAGA Harmony PF-600 – w tym również gniazda bezpośrednie (Direct) – są w pełni objęte wielostopniową ochroną przeciwprzepięciową i impulsową o zdolności pochłaniania energii do 125J oraz absorpcji prądu udarowego do 4500A.

Na tylnym panelu urządzenia umieszczono diodowy detektor fazy. Umożliwia on natychmiastową weryfikację, czy w gnieździe ściennym faza została podłączona po właściwej stronie. Prawidłowa polaryzacja sieciowa redukuje prądy błędzące między masami połączonych urządzeń, zauważalnie obniżając poziom szumów tła.

Solidna konstrukcja i wymienny przewód zasilający IEC

Obudowa filtra została wykonana ze sztywnej blachy stalowej redukującej rezonanse i zakłócenia radiowe, a elegancki panel frontowy ze szczotkowanego aluminium doskonale komponuje się ze standardowymi komponentami Hi-Fi.

Zastosowanie profesjonalnego gniazda zasilającego IEC C14 oraz dołączonego przewodu zasilającego Schuko-IEC C13 otwiera użytkownikowi drogę do przyszłej rozbudowy systemu o audiofilskie kable zasilające klasy premium.

Dane techniczne:

- Typ / Konstrukcja:
 - Filtr zasilania audio-video
- Ilość gniazd:
 - 6 gniazd typu Schuko (3 bezpośrednie, 3 filtrowane)
- Maksymalne całkowite obciążenie:
 - 10A, 2500W (łącznie dla wszystkich gniazd)
- Filtr szumów:
 - >-10dB (2 - 100MHz)
- Maksymalny prąd impulsu:
 - 4500A [8/20µs – jednorazowo]
- Maksymalny skok napięcia:
 - 3000V [10ma]
- Maksymalne napięcie progowe:
 - 775V [8/20µs]
- Maksymalna absorpcja energii:
 - 125J [10/1000µs], 80J [2ms]
- Funkcje i wyposażenie:
 - Ochrona przed przepięciami (wszystkie gniazda), detektor fazy zasilania, analogowy wskaźnik napięcia z przełączalnym podświetleniem (edycja 2026), przewód zasilający Schuko-IEC C13
- Materiały:
 - Panel przedni ze szczotkowanego aluminium, stalowe chassis
- Zasilanie / zużycie energii:
 - 230V~240V 50/60Hz, ≤0.5W (bez obciążenia), +0.2W (z podświetleniem)
- Wymiary (W x S x G):
 - 8.7 x 14 x 39.5 cm
- Waga:
 - 3.5 kg / szt.