

REL AirShip II Czarny Bezprzewodowy Zestaw Audio Salon Poznań



Cena: 1 521 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Bezprzewodowy System Transmisji Audio REL AirShip II Czarny

Airship II: Nowy standard bezstratnej transmisji bezprzewodowej 5.8 GHz

System bezprzewodowy REL Airship II wynosi reputację marki w dziedzinie bezkompromisowej łączności audio na zupełnie nowy poziom. Zaprojektowany od podstaw z myślą o wyeliminowaniu konieczności prowadzenia długich kabli sygnałowych przez pomieszczenie, Airship II gwarantuje bezstratną transmisję sygnału audio w pasmie 5.8 GHz bez jakiegokolwiek kompresji i bez słyszalnych opóźnień.

Zastosowanie najnowocześniejszych przetworników DAC/ADC marki Texas Instruments pozwoliło na obniżenie poziomu szumów bazowych układu aż o 12 dB w porównaniu do poprzednich generacji. Dźwięk docierający do subwoofera charakteryzuje się krystaliczną czystością, pełną skalą dynamiki oraz naturalnym nasyceniem barwowym nawet przy transmisji na odległość kilkunastu metrów.

Równoczesna obsługa wejść High-Level i .1/LFE: Standard REL Theatre Reference

Airship II w pełni realizuje unikalną filozofię REL Theatre Reference. Umożliwia jednoczesną, równoległą transmisję dwóch niezależnych strumieni sygnału audio za pośrednictwem jednego bezprzewodowego łącza:

- Sygnał wysokopoziomowy (High-Level): pobierany bezpośrednio z terminali głośnikowych wzmacniacza zintegrowanego lub końcówki mocy za pomocą profesjonalnego złącza Neutrik Speakon, co gwarantuje idealną sygnaturę brzmieniową i spójność fazową z kolumnami głównymi w muzyce stereo.
- Dedykowany kanał kina domowego (.1/LFE): podłączany złączem RCA lub zbalansowanym XLR do wyjścia LFE procesora kina domowego lub amplitunera, zapewniając pełną dynamikę najniższych efektów filmowych bez konieczności przełączania wejść.

Szybkie filtry PerfectFilter™ i bezkompromisowa integracja

Dzięki ultraszybkim, w pełni analogowym filtrom PerfectFilter™, układ Airship II błyskawicznie synchronizuje się z pracą

membrany subwoofera. W rezultacie bas staje się integralną częścią całej sceny dźwiękowej, a punktowe umiejscowienie subwoofera w pomieszczeniu staje się całkowicie niewykrywalne dla ucha słuchacza.

Wykorzystanie zbalansowanego wejścia XLR .1/LFE pozwala na bezproblemową współpracę z referencyjnymi przedwzmacniaczami wielokanałowymi oraz procesorami AV, gwarantując maksymalną odporność na indukowanie zakłóceń z zewnątrz.

Bezproblemowa instalacja, parowanie w 5 sekund i elegancka obudowa

Konfiguracja systemu Airship II jest wyjątkowo intuicyjna. Wystarczy podłączyć nadajnik do elektroniki sterującej, odbiornik do subwoofera, a następnie wcisnąć dedykowany przycisk parowania. Zestaw automatycznie nawiązuje stabilne połączenie w czasie krótszym niż 5 sekund.

Odbiornik Airship II został zaprojektowany tak, aby w kompatybilnych modelach (m.in. seria S oraz linia Reference) mógł zostać zamontowany bezpośrednio na tylnej płycie wzmacniacza subwoofera, stając się całkowicie niewidocznym elementem systemu.

Dane techniczne:

- Typ / Konstrukcja:
 - Bezprzewodowy system nadawczo-odbiorczy do subwooferów aktywnych
- Pasmo transmisji bezprzewodowej:
 - 5.8 GHz (transmisja bez kompresji sygnału)
- Złącza wejściowe nadajnika:
 - High-Level Neutrik Speakon
 - RCA Low-Level (L/R)
 - LFE RCA
 - Zbalansowane LFE XLR
- Impedancja wejściowa:
 - XLR .1/LFE: 10 kΩ
- Moc wyjściowa bezprzewodowa:
 - Poniżej -3 dBm
- Zasięg łączności bezprzewodowej:
 - Do 10–18 metrów (w linii widoczności)
- Zasilanie:
 - 5V DC, złącze koncentryczne 5,5 mm (dodatni biegun wewnętrzny)
- Pobór mocy:
 - 600 mW
- Wymiary nadajnika (W x S x G):
 - 66.7 x 152.4 x 152.4 mm
- Wymiary odbiornika (W x S x G):
 - 30 x 139.7 x 109.5 mm
- Wykończenie:
 - Matowa czerń (Matte Black)
- Kompatybilność montażowa:
 - REL No.32, No.31, 212/SX, Carbon Special, S/812, S/510, HT/1510 Predator oraz wszystkie subwoofery wyposażone w standardowe złącza High-Level / LFE
- Zawartość opakowania:
 - Nadajnik bezprzewodowy AirShip II
 - Odbiornik bezprzewodowy AirShip II
 - 2x zasilacz sieciowy
 - Kabel High-Level Neutrik Speakon (długość 3 m)
 - Podwójny przewód połączeniowy RCA (długość 2 m)