

Gold Note Valore 425 Lite Special Biały + Vasari Red Gramofon z Wkładką Poznań

□□

Cena: 4 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały, Czarny

Important Properties

Wkładka: Vasari Red

Typ napędu: Paskowy

Product Description

Gramofon Analogowy Gold Note Valore 425 Lite Special + Wkładka Vasari Red

Wersja Specjalna: Talerz akrylowy z modelu 425 i fabryczna wkładka Vasari Red

Prezentowana oferta obejmuje wyjątkową konfigurację cenionego włoskiego gramofonu Gold Note Valore 425 Lite. W wersji Special gramofon został fabrycznie wyposażony w ciężki, precyzyjnie wytoczony talerz z czystego akrylu o grubości 20 mm – zapożyczony bezpośrednio z wyższego, flagowego modelu Valore 425 Plus. Zastosowanie litego akrylu zapewnia bezkonkurencyjne właściwości antyrezonansowe i idealną bezwładność obrotową, wznosząc kulturę pracy układu na poziom konstrukcji High-End.

Zestaw dostarczany jest z profesjonalnie skalibrowaną i zamontowaną fabrycznie wkładką gramofonową Gold Note Vasari Red z magnesem Alnico i szlifem sferycznym. Do wyboru dla klienta pozostaje eleganckie wykończenie plinty: klasyczna czerń lub nowoczesna biel.

Włoska inżynieria i bezkompromisowa plinta antywibracyjna

Podstawą gramofonu Valore 425 Lite jest plinta o grubości 30 mm, w którą precyzyjnie wbudowano silnik oraz układ łożyskowania. Rozwiązanie to całkowicie eliminuje powstawanie szkodliwych wibracji pasożytniczych i rezonansów przenoszonych z podłoża.

Prześwit między masywnym talerzem a podstawą wynosi zaledwie 3 mm, co diametralnie redukuje powstawanie turbulencji powietrznych i szumów tła, zapewniając wyjątkowo stabilną i cichą rotację płyty winylowej.

Dedykowane ramię 9 cali B-5 i precyzyjne łożysko Split-Spindle™

Gramofon dostarczany jest w komplecie z autorskim, 9-calowym ramieniem Gold Note B-5, wyposażonym w mikrołożyska kulkowe ze stali nierdzewnej produkowane w Niemczech. Ramię gwarantuje precyzyjne prowadzenie igły w rowku płyty oraz minimalne opory tarcia.

Oś talerza o opatentowanej konstrukcji Split-Spindle™ została trwale zespolona z talerzem. Pracuje ona w 5-milimetrowym łożysku ze stali chromowanej, osadzonym w regulowanych koszach z brązu w aluminiowej obudowie, z dwiema elastycznymi prowadnicami grafitowo-teflonowymi. Układ ten pochodzi bezpośrednio z referencyjnych gramofonów klasy premium marki Gold Note.

Zaawansowane zasilanie mikroprocesorowe silnika 12V

Napęd gramofonu stanowi 12-woltowy, synchroniczny silnik High-Torque sterowany zaawansowanym konwerterem D/A. Układ przetwarza krzywą prądu przemiennego na idealną sinusoidę prądu stałego, eliminując drgania mikrosilnika.

Innowacyjne sterowanie oferuje wysoki moment obrotowy przy rozruchu, a po osiągnięciu i ustabilizowaniu zadanej prędkości obrotowej (33 1/3 lub 45 RPM) automatycznie obniża moment obrotowy, redukując wibracje mechaniczne do zera. Zmiana prędkości odbywa się wygodnie, w pełni elektronicznie.

Wkładka Gold Note Vasari Red: Włoski temperament i muzykalność

Wkładka MM Gold Note Vasari Red to przetwornik typu Moving Magnet łączący bezprecedensowy styl z doskonałym dźwiękiem. Wyposażona w ultralekki korpus z tłumiącego Delrinu, magnesy Alnico oraz aluminiowy wspornik igły ze szlifem stożkowym, wkładka generuje wysoki poziom wyjściowy 4.0 mV.

Vasari Red oferuje niezwykle dynamiczne, soczyste i ciepłe brzmienie z głębokim fundamentem basowym oraz aksamitnymi wysokimi tonami, stanowiąc idealne dopełnienie układu napędowego Valore 425 Lite.

Zdejmowana pokrywa przeciwkurzowa w zestawie

W zestawie znajduje się wysokiej jakości przezroczysta pokrywa przeciwpyłowa z odłączanymi zawiasami. Pokrywa chroni gramofon przed kurzem, a możliwość jej błyskawicznego demontażu na czas krytycznych odsłuchów zapobiega powstawaniu rezonansów akustycznych generowanych przez fale dźwiękowe w pomieszczeniu.

Dane techniczne:

- Typ / Konstrukcja:
 - Manualny gramofon analogowy z napędem paskowym
- Plinta:
 - MDF o grubości 30 mm, wykończenie lakierowane (do wyboru: Czarny lub Biały)
- Talerz:
 - Lity akryl o grubości 20 mm (specjalna konfiguracja z modelu 425 Plus)
- Oś i łożysko talerza:
 - Split-Spindle™, łożysko kulkowe 5 mm ze stali chromowanej, kosze z brązu, prowadnice grafitowo-teflonowe
- Ramię gramofonowe:
 - Gold Note 9" Ball Bearing (pochodna ramienia B-5)
- Silnik:
 - 12V synchroniczny o wysokim momencie obrotowym z optymalizacją momentu obrotowego
- Prędkości obrotowe:
 - 33 1/3 oraz 45 RPM
- Zmiana prędkości:
 - Elektroniczna za pomocą przycisków
- Zniekształcenia Wow & Flutter:
 - 0,3%
- Stosunek sygnału do szumu (Rumble):
 - -72 dB
- Pasek napędowy:
 - Płaski pas z rektyfikowanego kauczuku NBR
- Wkładka w zestawie:
 - Gold Note Vasari Red (MM, zamontowana i skalibrowana fabrycznie)
- Parametry wkładki Vasari Red:
 - Typ: Ruchomy magnes (MM)
 - Napięcie wyjściowe: 4.0 mV
 - Pasmo przenoszenia: 15 - 25 000 Hz
 - Szlif igły: Sferyczny / stożkowy (15.5 µm)
 - Wspornik igły: Aluminiowy
 - Magnesy: Alnico
 - Rekomendowana siła nacisku (VTF): 2.0 g
 - Impedancja wewnętrzna: 1000 Ω
 - Rekomendowana impedancja wejściowa: > 47 kΩ
 - Waga wkładki: 7.0 g

- Pokrywa przeciwkurzowa:
 - W zestawie (akrylowa, z odłączanymi zawiasami)
- Zasilanie:
 - 100-240V, 50/60Hz
- Wymiary (S x W x G):
 - 425 x 170 x 360 mm
- Waga:
 - 9,5 kg