

Gold Note Valore 425 Lite Special Czarny + Vasari Gold Gramofon z Wkładką Poznań

□□□

Cena: 5 500 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały

Important Properties

Wkładka: Vasari Gold

Typ napędu: Paskowy

Product Description

Gramofon Analogowy Gold Note Valore 425 Lite Special + Wkładka Vasari Gold

Wersja Specjalna: Talerz akrylowy z modelu 425 i referencyjna wkładka Vasari Gold

Prezentowana oferta to unikalna edycja specjalna znakomitego włoskiego gramofonu Gold Note Valore 425 Lite. W wersji Special urządzenie zostało fabrycznie wyposażone w masywny, wytoczony z czystego akrylu talerz o grubości 20 mm – element zapożyczony bezpośrednio z flagowego modelu Valore 425 Plus. Lity akryl zapewnia wyjątkowo wysoki poziom tłumienia rezonansów wewnętrznych i doskonałą bezwładność obrotową, gwarantując brzmienie o niezrównanej czystości i głębi tła.

Zestaw uzupełnia fabrycznie zainstalowana i precyzyjnie skalibrowana wkładka gramofonowa Gold Note Vasari Gold z korpusem wyfrezowanym z pojedynczego bloku duraluminium oraz diamentową igłą o szlifie eliptycznym. Gramofon oferowany jest w dwóch eleganckich wersjach kolorystycznych: lakierowanej czerni oraz nowoczesnej bieli.

Włoska inżynieria i bezkompromisowa plinta antywibracyjna

Podstawą konstrukcji Valore 425 Lite jest antywibracyjna plinta o grubości 30 mm, w której zintegrowano układ napędowy oraz łożysko. Taka architektura skutecznie pochłania i izoluje mechanizm od niepożądanych wibracji oraz rezonansów podłoża.

Minimalny, zaledwie 3-milimetrowy prześwit pomiędzy talerzem a plintą skutecznie eliminuje turbulencje powietrza podczas wirowania płyty, co w połączeniu z tłumiącymi właściwościami akrylu przekłada się na ekstremalnie cichą pracę i wysoki odstęp od szumów.

Precyzyjne ramię 9 cali B-5 i łożysko Split-Spindle™

W zestawie znajduje się 9-calowe ramię gramofonowe Gold Note B-5, wykorzystujące najwyższej klasy mikrołożyska kulkowe ze stali nierdzewnej niemieckiej produkcji. Ramię zapewnia idealne śledzenie rowka i znikomą masę efektywną, pozwalając wkładce Vasari Gold na pełne rozwinięcie skrzydeł.

Opatentowana oś talerza Split-Spindle™ została trwale zespolona z akrylowym talerzem. Pracuje ona w 5-milimetrowym łożysku ze stali chromowanej, osadzonym w regulowanych koszach z brązu w aluminiowej obudowie, z dwiema elastycznymi prowadnicami grafitowo-teflonowymi. To bezkompromisowe rozwiązanie przeniesione prosto z topowych modeli gramofonów Gold Note.

Zaawansowane mikroprocesorowe zasilanie silnika 12V

Gramofon napędzany jest 12-woltowym silnikiem synchronicznym High-Torque współpracującym z precyzyjnym konwerterem D/A. Układ cyfrowy przekształca napięcie zmienne na idealną sinusoidę prądu stałego, eliminując drgania mechaniczne i nierównomierności obrotowe.

Innowacyjny sterownik generuje maksymalny moment obrotowy podczas startu, po czym automatycznie redukuje moc po ustabilizowaniu obrotów do wartości zadanej (33 1/3 lub 45 RPM), co radykalnie obniża wibracje i zniekształcenia wow & flutter. Przełączanie prędkości odbywa się w pełni elektronicznie.

Wkładka Gold Note Vasari Gold: Korpus z duraluminium i szlif eliptyczny

Gold Note Vasari Gold to bezkompromisowa wkładka typu MM (Moving Magnet), której korpus wykonano z litego stopu duraluminium 7000. Szttywna, metalowa obudowa zapewnia perfekcyjne tłumienie rezonansów i odporność mechaniczną, przewyższając standardowe konstrukcje z tworzyw sztucznych.

Wyposażona w diamentową igłę o precyzyjnym szlifie eliptycznym ($7.5 \times 15.5 \mu\text{m}$), aluminiowy wspornik, miedziane cewki i magnesy Alnico, wkładka generuje wysoki poziom wyjściowy 4.0 mV. Oferuje niezwykle przejrzysty, bogaty w detale przekaz muzyczny z doskonałą separacją kanałów (> 22 dB), sprężystym basem oraz naturalną, trójwymiarową sceną dźwiękową.

Zdejmowana pokrywa przeciwkurzowa w zestawie

Wraz z gramofonem użytkownik otrzymuje dedykowaną, przezroczystą pokrywę przeciwpylową z łatwo odłączanymi zawiasami. Osłona skutecznie zabezpiecza gramofon przed kurzem i zanieczyszczeniami, a jej szybki demontaż na czas sesji odsłuchowych zapobiega przenoszeniu fal akustycznych na igłę gramofonową.

Dane techniczne:

- Typ / Konstrukcja:
 - Manualny gramofon analogowy z napędem paskowym
- Plinta:
 - MDF o grubości 30 mm, wykończenie lakierowane (czarne lub białe)
- Talerz:
 - Lity akryl o grubości 20 mm (specjalna konfiguracja z wyższego modelu 425 Plus)
- Oś i łożysko talerza:
 - Split-Spindle™, łożysko kulkowe 5 mm ze stali chromowanej, kosze z brązu, prowadnice grafitowo-teflonowe
- Ramię gramofonowe:
 - Gold Note 9" Ball Bearing (konstrukcja oparta na ramieniu B-5)
- Silnik:
 - 12V synchroniczny o wysokim momencie obrotowym z cyfrową regulacją D/A
- Prędkości obrotowe:
 - 33 1/3 oraz 45 RPM
- Zmiana prędkości:
 - Elektroniczna za pomocą przycisków
- Zniekształcenia Wow & Flutter:
 - 0,3%
- Poziom hałasu / Rumble:
 - -72 dB
- Pasek napędowy:
 - Płaski pas z rektyfikowanego tworzywa NBR
- Wkładka w zestawie:
 - Gold Note Vasari Gold (MM, fabrycznie zamontowana i skalibrowana)
- Specyfikacja wkładki Gold Note Vasari Gold:
 - Typ przetwornika: Ruchomy magnes (MM wysokopoziomowy)
 - Napięcie wyjściowe: 4.0 mV
 - Pasma przenoszenia: 15 - 25 000 Hz
 - Szlif igły: Eliptyczny
 - Rozmiar końcówki igły: $7.5 \times 15.5 \mu\text{m}$
 - Wspornik igły: Aluminiowy
 - Magnes: Alnico

- Materiał cewki: Miedź
- Separacja kanałów: > 22 dB
- Równowaga kanałów: < 2 dB
- Sugerowana siła nacisku (VTF): 2.0 g
- Zgodność dynamiczna boczna: 10×10^{-6} cm/dyn
- Impedancja wewnętrzna: 1000 Ω
- Rekomendowana impedancja obciążenia: > 47 k Ω
- Indukcyjność: 500 mH
- Odległość montażu igły: 9 mm
- Obudowa / Wykończenie: Precyzyjnie obrabiane duraluminium, czarne ze złotym logo
- Masa wkładki: 9.0 g
- Pokrywa przeciwkurzowa:
 - W zestawie (akrylowa, ze zdejmowanymi zawiasami)
- Zasilanie:
 - 100-240V, 50/60Hz
- Wymiary (S x W x G):
 - 425 x 170 x 360 mm
- Waga:
 - 9,5 kg