

QED Performance Coaxial 3,0m Przewód Koaksjalny Salon Poznań



Cena: 298 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Długość
(m): 3,0

Product Description

Przewód Koaksjalny QED Performance Coaxial 3,0m

Precyzyjna transmisja cyfrowego sygnału audio

Cyfrowy sygnał audio jest często postrzegany jako prosty. W końcu sygnał składa się przecież tylko z zer i jedynek, prawda? Nie do końca. Przesyłanie cyfrowego sygnału audio ze źródła do przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) wymaga rygorystycznej synchronizacji, najwyższej precyzji i bezkompromisowej ochrony przed zakłóceniami. Gdy te kwestie nie są traktowane poważnie, skutkiem może być zwiększony jitter, pogorszenie jakości sygnału oraz system, który nie gra na miarę swoich możliwości. Kabel QED Performance Coaxial Digital Audio został zaprojektowany właśnie z myślą o zapewnieniu bezbłędnej transmisji tego krytycznego połączenia.

Rzeczywista impedancja 75 Ω i podwójne ekranowanie

Dzięki zastosowaniu prawdziwej geometrii kabla o stałej impedancji falowej 75 Ω , materiałów dielektrycznych ze spienionego polietylenu o ultraniskich stratach oraz ulepszanego, dwuwarstwowego ekranowania (folia aluminiowa/mylarowa oraz gęsty opłot ekranujący z cynowanej miedzi), przewód ten precyzyjnie i niezawodnie przesyła cyfrowy sygnał audio między źródłem a przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC). Eliminuje to niepożądane odbicia falowe wewnątrz toru i skutecznie zabezpiecza sygnał przed zakłóceniami RFI/EMI.

Pewność połączenia i audiofilska tradycja QED

Niezależnie od tego, czy podłączasz odtwarzacz strumieniowy, odtwarzacz CD czy cyfrowe źródło muzyki, kabel QED Performance Coaxial daje całkowitą pewność, że połączenie zostało wykonane prawidłowo i bezstratnie. To właśnie tego rodzaju przemyślana inżynieria materiałowa buduje reputację brytyjskiej firmy QED od ponad pięciu dekad.

Dane techniczne:

- Długość:
 - 3,0 m
- Typ przewodu:
 - Cyfrowy kabel koaksjalny audio (S/PDIF RCA)
- Materiał przewodnika:
 - Lita miedź beztlenowa (OFC) 99,999%
- Konstrukcja przewodnika:
 - 1 x 1/0,58 mm (23 AWG)
- Materiał ekranujący:
 - Folia aluminiowa/mylarowa oraz oplot ekranujący z cynowanej miedzi
- Dielektryk:
 - Wytłaczany spieniony polietylen (LDPE)
- Rezystancja pętli:
 - 0,075 Ω /m
- Pojemność równoległa:
 - 58 pF/m
- Indukcyjność pętli:
 - 0,39 μ H/m
- Współczynnik rozpraszania:
 - 0,0090 przy 10 kHz
- Impedancja charakterystyczna:
 - 75 Ω
- Średnica zewnętrzna:
 - 6 mm
- Wykończenie powłoki:
 - TPE w kolorze kamiennej szarości
- Ilość minimalna:
 - 1 szt.