

QED Performance Ethernet 1,5m Przewód Sieciowy RJ45 Salon Poznań



Cena: 210 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Długość
(m): 1,5

Product Description

Przewód Sieciowy RJ45 QED Performance Ethernet 1,5m

Bezkompromisowy transfer danych dla streamingu audio

Dodanie funkcji strumieniowania do systemu hi-fi otwiera przed nami świat muzyki. Miliony utworów, dźwięk w wysokiej rozdzielczości i natychmiastowy dostęp do większej ilości muzyki, niż większość z nas byłaby w stanie wysłuchać przez całe życie. Wada? To kolejne połączenie, o którym trzeba pamiętać. Kabel QED Performance Ethernet został zaprojektowany, aby wyeliminować tę niepewność i zagwarantować maksymalną stabilność przesyłu sygnału cyfrowego.

Specyfikacja CAT 6 FTP i miedź beztlenowa OFC 99,999%

Zbudowany zgodnie ze specyfikacją CAT 6 FTP i wykorzystujący przewodniki ze skręconej miedzi beztlenowej o czystości 99,999% (8 x 7/0,2 mm, 24 AWG), kabel został zaprojektowany tak, aby zapewnić stabilne i niezawodne połączenie między siecią domową a systemem audio. Pomaga odtwarzaczowi strumieniowemu w szybkim, dokładnym i pozbawionym zakłóceń odbiorze potrzebnych pakietów danych, a zaawansowane ekranowanie z folii aluminiowo-mylarowej z cynowanym przewodem odprowadzającym skutecznie eliminuje interferencje radiowe i elektromagnetyczne.

Pewność stabilnego połączenia hi-fi

Niezależnie od tego, czy budujesz swój pierwszy system strumieniowy, modernizujesz go z użyciem zwykłego kabla sieciowego, czy też standaryzujesz rozbudowującą się konfigurację, Performance Ethernet daje Ci pewność, że to krytyczne połączenie zostało wykonane prawidłowo i zgodnie z audiofilskimi standardami. Wytrzymała, elastyczna powłoka zewnętrzna TPE w eleganckim kolorze kamiennej szarości o średnicy 6,8 mm ułatwia estetyczne ułożenie kabla w domowym systemie.

Dane techniczne:

- Długość:
 - 1,5 m
- Typ kabla:
 - Kabel sieciowy LAN / Ethernet (RJ45, krosowy)
- Specyfikacja:
 - CAT 6 FTP
- Materiał przewodnika:
 - Skręcona miedź beztlenowa (OFC) o czystości 99,999%
- Konstrukcja przewodnika:
 - 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Materiał ekranujący:
 - Folia aluminiowo-mylarowa i cynowany przewód odprowadzający z beztlenowej miedzi (OFC)
- Dielektryk:
 - HDPE (polietylen o wysokiej gęstości)
- Rezystancja pętli:
 - 0,093 Ω /m
- Nierównowaga pojemnościowa:
 - < 330 pF / 100 m
- Opóźnienie sygnału:
 - 45 ns / 100 m
- Impedancja charakterystyczna:
 - 100 Ω
- Średnica zewnętrzna powłoki:
 - 6,8 mm
- Wykończenie powłoki:
 - TPE w kolorze kamiennej szarości
- Ilość minimalna:
 - 1 szt.