Denon DP-500BT Czarny Gramofon Półautomatyczny z Bluetooth Salon Poznań





Cena:	3 699 zł
Cena dotyczy:	sztuki
Gwarancja:	Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostępne kolory:	Czarny

Important Properties

Product Description

Gramofon Półautomatyczny z Bluetooth Denon DP-500BT Czarny

Denon DP-500BT to nowoczesny, półautomatyczny gramofon z napędem paskowym, który łączy ponad stuletnie dziedzictwo analogowej inżynierii japońskiego producenta z bezprzewodową swobodą współczesnych systemów audio. Zaprojektowany z myślą o miłośnikach płyt winylowych oczekujących zarówno referencyjnej kultury pracy mechanicznej, jak i maksymalnej wygody użytkowania, model ten wyróżnia się wzornictwem nawiązującym bezpośrednio do flagowych konstrukcji Hi-Fi marki Denon. Solidna plinta o dwukolorowym wykończeniu ze szczotkowanymi akcentami, odlewany ciśnieniowo talerz aluminiowy oraz precyzyjne ramię w kształcie litery S tworzą spójną, dobrze wytłumioną platformę zdolną do wiernego odczytu najdrobniejszych detali zapisanych w rowku płyty.

Stabilny napęd paskowy z obsługą trzech prędkości i funkcją Auto-Stop

Sercem układu napędowego modelu DP-500BT jest precyzyjny silnik prądu stałego (DC) współpracujący z elastycznym paskiem napędowym oraz masywnym, odlewanym z aluminium talerzem. Taka konfiguracja skutecznie izoluje płytę od mikrowibracji silnika i zapewnia wysoką bezwładność obrotową, co przekłada się na niski poziom kołysania i drżenia dźwięku (Wow & Flutter na poziomie 0,08% WRMS). Gramofon obsługuje trzy prędkości obrotowe – 33 1/3, 45 oraz 78 obr./min – pozwalając na odtwarzanie zarówno współczesnych albumów LP i singli, jak i archiwalnych wydań szelakowych. Półautomatyczny mechanizm po zakończeniu strony płyty samoczynnie unosi ramię i zatrzymuje ruch talerza, chroniąc igłę oraz cenne nagrania przed przypadkowym zużyciem.

Statycznie wyważone ramię S-Shape i fabryczna wkładka MM

Za precyzyjne prowadzenie wkładki odpowiada statycznie wyważone ramię o klasycznym profilu w kształcie litery S (S-Type Tonearm). Geometria ta optymalizuje kąt prowadzenia igły w rowku na całej powierzchni płyty i skutecznie redukuje zniekształcenia harmoniczne powstające podczas odczytu wewnętrznych ścieżek. Gramofon dostarczany jest z fabrycznie zamontowaną i skalibrowaną wkładką elektromagnetyczną typu MM (Moving Magnet) z wymienną igłą DSN-85, osadzoną na uniwersalnym koszyku (headshellu). Dzięki standardowemu mocowaniu użytkownik może w przyszłości z łatwością wymienić wkładkę na inny model wyższej klasy, dopasowując charakter brzmienia do własnych preferencji.

Bezprzewodowy przesył Bluetooth aptX HD / Adaptive oraz korekcja Phono EQ

Denon DP-500BT został wyposażony w zaawansowany nadajnik Bluetooth obsługujący kodeki wysokiej rozdzielczości aptX, aptX HD oraz aptX Adaptive (oprócz standardowego SBC). Pozwala to na bezprzewodowe strumieniowanie analogowego brzmienia bezpośrednio do słuchawek bezprzewodowych, aktywnych kolumn głośnikowych czy głośników systemu Denon Home z zachowaniem pełnej dynamiki i szerokiego pasma przenoszenia. Pamięć modułu mieści do 8 sparowanych odbiorników, a wielokolorowa dioda LED czytelnie informuje o aktywnym kodeku transmisji. Z kolei wbudowany, przełączany przedwzmacniacz gramofonowy (Switchable Phono EQ) umożliwia podłączenie gramofonu kablem RCA zarówno do klasycznego wejścia Phono we wzmacniaczu, jak i bezpośrednio do wejścia liniowego (Line/AUX).

Dane techniczne:

- Typ napędu:
  - Paskowy (Belt-Drive), półautomatyczny (automatyczne podnoszenie ramienia i zatrzymanie talerza)
- Silnik:
  - Silnik prądu stałego (DC Motor)
- Prędkości odtwarzania:
  - 33 1/3, 45, 78 obr./min
- Talerz:
  - Odlewany ciśnieniowo z aluminium (Die-cast aluminum)
- Wahania obrotów (Wow & Flutter):
  - 0,08% (WRMS)
- Stosunek sygnału do szumu (S/N):
  - 65 dB
- Typ ramienia:
  - Statycznie wyważone ramię w kształcie litery S (S-Type) z wymiennym headshellem
- Wkładka w zestawie:
  - Typu MM (Moving Magnet), wymienna igła DSN-85
- Przedwzmacniacz gramofonowy (Phono EQ):
  - Wbudowany, z możliwością wyłączenia (Phono / Line)
- Napięcie wyjściowe:
  - 2,5 mV / 1 kHz (Phono Out), 150 mV / 1 kHz (Line Out z Phono EQ)
- Pasmo przenoszenia (Phono EQ):
  - 20 Hz – 20 kHz
- Łączność Bluetooth:
  - Wbudowany nadajnik (obsługa kodeków SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive; pamięć do 8 urządzeń)
- Zasilanie:
  - AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Wymiary (szer. × gł. × wys.):
  - 425 × 367 × 118 mm
- Waga:
  - 6,0 kg
- Wyposażenie w zestawie:
  - Wkładka MM na headshellu, mata talerza, zdejmowana pokrywa przeciwkurzowa, adapter 45 RPM, przewód audio RCA, zasilacz
- Kolor:
  - Czarny (Black)