Fyne Audio F501E Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań






Cena:	2 145 zł
Cena dotyczy:	sztuki (sprzedawane tylko w parach)
Gwarancja:	Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostępne kolory:	Orzech, Czarny

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Fyne Audio F501E Orzech

Fyne Audio F501E w eleganckim wykończeniu Orzech (Walnut) to smukła, 2,5-drożna kolumna wolnostojąca z serii F500E, zaprojektowana w Szkocji z myślą o przeniesieniu autorskich rozwiązań z wyższych linii marki do bardziej przystępnego segmentu Hi-Fi. Połączenie współosiowego przetwornika punktowego IsoFlare™, dodatkowego 6-calowego głośnika niskotonowego oraz systemu rozpraszania niskich częstotliwości BassTrax™ Tractrix pozwala nagłośnić średnie i większe pomieszczenia z wysoką precyzją sceny, kontrolą basu i naturalną równowagą tonalną. Uwaga: podana cena dotyczy 1 sztuki – kolumny sprzedawane są wyłącznie w parach.

Współosiowy przetwornik punktowy IsoFlare™ i zawieszenie FyneFlute™

Sercem Fyne Audio F501E jest 150-milimetrowy (6-calowy) przetwornik IsoFlare™, w którym 25-milimetrowa tytanowa kopułka kompresyjna wysokotonowa została umieszczona dokładnie w centrum akustycznym wielowłóknowej membrany nisko-średniotonowej. Taka koaksjalna architektura działa jak idealne punktowe źródło dźwięku, zapewniając izotropową dyspersję energii, spójność fazową i wyjątkowo stabilną stereofonię – również poza centralnym punktem odsłuchu. Zastosowane na obwodzie membrany charakterystyczne, karbowane zawieszenie FyneFlute™ o zmiennej geometrii skutecznie rozprasza fale stojące powstające w obrębie stożka, minimalizując zniekształcenia i podbarwienia średnicy.

Konstrukcja 2,5-drożna i dedykowany głośnik niskotonowy

Dla uzyskania głębszego, bardziej autorytatywnego fundamentu basowego i większej swobody dynamicznej w średnich oraz dużych salonach, moduł IsoFlare wspiera drugi, dedykowany 150-milimetrowy (6-calowy) przetwornik niskotonowy z membraną z włókna wieloskładnikowego. Oba głośniki zintegrowano w układzie 2,5-drożnym za pomocą precyzyjnej zwrotnicy (filtr dolnoprzepustowy 2. rzędu, filtr górnoprzepustowy 1. rzędu) z punktami podziału przy 250 Hz oraz 1,7 kHz. Przekłada się to na płynne przejście między zakresami, czytelne wokale oraz czyste, gładkie wysokie tony sięgające 34 kHz.

System BassTrax™ Tractrix – równomierny bas i swoboda ustawienia

W podstawie obudowy zastosowano opatentowany przez Fyne Audio układ BassTrax™ Tractrix. Skierowany w dół tunel bass-reflex wyprowadza falę akustyczną bezpośrednio na profilowany stożkowy dyfuzor o krzywej Tractrix, przekształcając falę płaską w równomierną, sferyczną falę rozchodzącą się w zakresie 360 stopni. Rozwiązanie to znacząco ogranicza niekorzystne wzbudzanie modów pomieszczenia i sprawia, że kolumny F501E są znacznie mniej wrażliwe na bliskość tylnej lub bocznych ścian niż klasyczne konstrukcje z portem z tyłu obudowy.

Sztywna obudowa i klasyczne wykończenie Orzech (Walnut)

Smukła, starannie wytłumiona i wewnętrznie wzmocniona obudowa z płyt MDF redukuje rezonanse własne konstrukcji, co korzystnie wpływa na rozdzielczość i konturowość niskich tonów. Wariant wykończenia Orzech (Walnut) z wyrazistą strukturą drewna nadaje kolumnom ponadczasowy, ciepły wygląd, który harmonijnie współgra zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi wnętrzami. Dzięki wysokiej skuteczności 90 dB (2,83 V / 1 m) oraz przyjaznej impedancji nominalnej 8 Ω, Fyne Audio F501E bez trudu współpracują z szeroką gamą wzmacniaczy stereo oraz amplitunerów kina domowego o mocy od 30 do 150 W RMS.

Dane techniczne:

- Typ systemu:
  - 2,5-drożny, port bass-reflex skierowany w dół z dyfuzorem BassTrax™ Tractrix 360°
- Przetworniki:
  - 1 × 150 mm (6") IsoFlare™ (membrana wielowłóknowa, zawieszenie FyneFlute™, współosiowa tytanowa kopułka wysokotonowa 25 mm)
  - 1 × 150 mm (6") głośnik niskotonowy z membraną wielowłóknową
- Zalecana moc wzmacniacza:
  - 30 – 150 W RMS
- Ciągła moc robocza:
  - 75 W RMS
- Skuteczność (2,83 V / 1 m):
  - 90 dB
- Impedancja nominalna:
  - 8 Ω
- Pasmo przenoszenia (-6 dB typowo w pomieszczeniu):
  - 36 Hz – 34 000 Hz
- Częstotliwości podziału zwrotnicy:
  - 250 Hz oraz 1,7 kHz
- Typ zwrotnicy:
  - Filtr dolnoprzepustowy 2. rzędu, filtr górnoprzepustowy 1. rzędu
- Wymiary (wys. × szer. × gł.):
  - 984 × 250 × 294 mm
- Waga netto (1 sztuka):
  - 18,9 kg
- Wykończenie:
  - Orzech (Walnut)
- Warunki sprzedaży:
  - Cena dotyczy 1 sztuki – sprzedawane wyłącznie w parach