Triangle Solstice 3 Biały Kolumny Podstawkowe Salon Poznań





Cena:	2 067 zł
Cena dotyczy:	sztuki
Gwarancja:	Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostępne kolory:	Czarny Popiół, Brzozowy, Teak, Biały

Important Properties

Product Description

Kolumny Podstawkowe Triangle Solstice 3 Biały

Triangle Solstice 3 w wykończeniu Biały (White) to nowoczesne, dwudrożne kolumny podstawkowe klasy Hi-Fi zaprojektowane przez francuską manufakturę Triangle jako rozwinięcie kultowej tradycji monitorów tej marki. Przeznaczone do pomieszczeń o powierzchni od 10 do 35 m², łączą wysoką skuteczność, imponującą dynamikę oraz muzykalność charakterystyczną dla francuskiej szkoły brzmienia. Sprawdzą się zarówno jako serce wymagającego systemu stereo, jak i w roli kolumn frontowych lub efektowych w spójnym kinie domowym opartym na serii Solstice.

Tubowy tweeter TZ2540MG i membrana z naturalnej celulozy

Za górę pasma odpowiada najnowszy przetwornik wysokotonowy TZ2540MG z 25-milimetrową kopułką ze stopu magnezu, osadzoną w zoptymalizowanym falowodzie o profilu baryłkowym z precyzyjnym korektorem fazy. Taka architektura zapewnia równomierne rozpraszanie dźwięku i wyjątkową czystość detali bez ostrości czy zmęczenia przy długich odsłuchach. Zakres średnio-niskotonowy powierzono 160-milimetrowemu przetwornikowi z membraną z czystej, niepowlekanej pulpy celulozowej, zamocowanemu w sztywnym koszu z odlewanego ciśnieniowo aluminium. Naturalna celuloza gwarantuje błyskawiczną reakcję na impulsy oraz wierne, nasycone oddanie wokali i instrumentów akustycznych.

Laminarny port Hidden Air Flow, system DVAS i pochylenie 2°

Obudowę z płyt MDF o wysokiej gęstości usztywniono autorskim układem DVAS (Driver Vibration Absorption System), który mechanicznie wiąże zespół magnetyczny przetwornika ze szkieletem kolumny i skutecznie tłumi rezonanse własne. Zamiast klasycznego tylnego otworu basowego zastosowano innowacyjny, laminarny port bass-reflex Hidden Air Flow ukryty w podstawie kolumny. Rozwiązanie to eliminuje turbulencje powietrza, poprawia kontrolę niskich tonów i ułatwia ustawienie monitorów bliżej ściany. Dedykowana podstawa nadaje korpusowi subtelne pochylenie o 2° ku górze, wyrównując fazowo fale docierające z obu przetworników na osi odsłuchu.

Wysoka skuteczność i dopracowane wykończenie

Dzięki skuteczności 90 dB oraz przyjaznej impedancji nominalnej 8 Ω (minimum 5,3 Ω), Triangle Solstice 3 bez trudu współpracują z szeroką gamą wzmacniaczy tranzystorowych i lampowych o mocy od 25 do 130 W. Eleganckie pojedyncze terminale głośnikowe wykończone w odcieniu szampańskim akceptują zarówno wtyki bananowe, jak i przewody z gołą żyłą, a dołączone maskownice magnetyczne pozwalają zachować minimalistyczny wygląd frontu bez widocznych gniazd montażowych. Dla pełnego wykorzystania potencjału akustycznego kolumny można połączyć z dedykowanymi podstawkami Triangle S05.

Dane techniczne:

- Konstrukcja:
  - 2-drożna, bass-reflex z laminarnym portem Hidden Air Flow w podstawie
- Przetwornik wysokotonowy:
  - 1 x 25 mm tubowy TZ2540MG (kopułka ze stopu magnezu z korektorem fazy)
- Przetwornik średnio-niskotonowy:
  - 1 x 160 mm (membrana z naturalnej celulozy, kosz z odlewanego aluminium)
- Pasmo przenoszenia (±3 dB):
  - 48 Hz – 22 000 Hz
- Skuteczność:
  - 90 dB (2,83 V / 1 m)
- Moc ciągła (RMS):
  - 90 W
- Zalecana moc wzmacniacza:
  - 25 – 130 W
- Impedancja nominalna / minimalna:
  - 8 Ω / 5,3 Ω
- Częstotliwość podziału zwrotnicy:
  - 2800 Hz
- Zalecana powierzchnia pomieszczenia:
  - 10 – 35 m²
- Konstrukcja obudowy:
  - MDF o wysokiej gęstości, wewnętrzne usztywnienia DVAS, pochylenie 2°, maskownice magnetyczne
- Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.):
  - 221 x 418 x 370 mm
- Waga netto (1 sztuka):
  - 12,9 kg
- Wykończenie:
  - Biały (White)