Optoma ML1050STi Biały Ultraprzenośny Projektor LED Krótkiego Rzutu WXGA Salon Poznań



Cena:	3 649 zł
Cena dotyczy:	sztuki
Gwarancja:	Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostępne kolory:	Biały

Important Properties

Product Description

Ultraprzenośny Projektor LED Krótkiego Rzutu WXGA Optoma ML1050STi Biały

Optoma ML1050STi to ultrakompaktowy projektor LED krótkiego rzutu (Short Throw), stworzony z myślą o mobilnych prezentacjach, instalacjach w ograniczonych przestrzeniach oraz przenośnym kinie domowym. Ważąc zaledwie 420 g przy wymiarach 112 x 123 x 57 mm, łączy kieszonkową formę z precyzyjną optyką DLP, automatycznym ustawianiem ostrości (autofokus) oraz wysoką jasnością źródła światła LED. Dzięki dołączonej torbie transportowej urządzenie jest gotowe do pracy w dowolnym miejscu w ciągu kilku sekund.

Obiektyw krótkiego rzutu 0,8:1 i automatyczny fokus

Zastosowany układ optyczny o współczynniku projekcji 0,8:1 pozwala na uzyskanie imponującego, 100-calowego obrazu już z odległości około 1 metra od ściany lub ekranu. Takie rozwiązanie eliminuje problem cieni rzucanych przez prezentera oraz umożliwia swobodną projekcję w niewielkich salach konferencyjnych, pokojach hotelowych czy salonach. Wbudowany system autofokusu oraz automatyczna pionowa korekcja trapezowa (±40°) błyskawicznie kalibrują ostrość i geometrię obrazu zaraz po ustawieniu projektora.

Technologia LED, pokrycie 90% DCI-P3 i niskie opóźnienie

Bezrtęciowe źródło światła LED o żywotności do 20 000 godzin generuje jasność 535 ANSI lumenów (postrzeganą jako 1000 lumenów LED dzięki efektowi Helmholtza-Kohlrauscha) przy wysokim kontraście 20 000:1. Szerokie pokrycie przestrzeni barw na poziomie 90% DCI-P3 zapewnia naturalne, nasycone kolory zarówno w materiałach filmowych, jak i w wizualizacjach graficznych. Entuzjaści rozrywki docenią również niski input lag (16 ms) oraz cichą pracę układu chłodzenia – zaledwie 22 dB w trybie typowym.

Odtwarzanie bez komputera i złącza instalacyjne

Optoma ML1050STi posiada wbudowany odtwarzacz multimedialny oraz przeglądarkę plików pakietu Office, umożliwiając bezpośrednie wyświetlanie dokumentów, zdjęć i filmów z portu USB-A lub slotu kart microSD. Urządzenie wyposażono także w wejście HDMI 1.4b (z obsługą 3D i MHL), wyjście audio mini-jack 3,5 mm, wbudowany głośnik 2 W oraz port sterowania RS232 (przez złącze mini-USB), co pozwala na wygodną integrację z systemami sterowania w instalacjach stałych i ukrytych.

Dane techniczne:

- Technologia wyświetlania:
  - DLP
- Rozdzielczość natywna:
  - WXGA (1280 x 800)
- Jasność:
  - 1000 lumenów LED (HK) / 535 lumenów ANSI
- Kontrast:
  - 20 000:1
- Odwzorowanie barw:
  - 90% DCI-P3, 16,7 mln kolorów
- Proporcje obrazu:
  - Natywne 16:10 (obsługiwane 4:3, 16:9)
- Źródło światła:
  - LED, żywotność do 20 000 godzin
- Optyka i współczynnik projekcji (Throw Ratio):
  - 0,8:1 (krótki rzut, zoom stały, automatyczny fokus)
- Przekątna wyświetlanego obrazu:
  - 50" – 100"
- Korekcja trapezowa (Keystone):
  - Pionowa ±40° (automatyczna)
- Opóźnienie sygnału (Input Lag):
  - 16 ms
- Złącza:
  - Wejścia: 1 x HDMI 1.4b (MHL / 3D), 1 x USB-A (czytnik / zasilanie), 1 x czytnik kart microSD
  - Wyjścia: 1 x Audio 3,5 mm (mini-jack)
  - Sterowanie: 1 x RS232 (przez złącze mini-USB)
- Wbudowany głośnik:
  - 1 x 2 W (mono)
- Poziom hałasu:
  - 22 dB (typowy) / 29 dB (maksymalny)
- Wymiary (szer. x gł. x wys.):
  - 112 x 123 x 57 mm
- Waga netto:
  - 0,42 kg
- Kolor obudowy:
  - Biały / Szary
- Zawartość opakowania:
  - Projektor, torba transportowa, pilot z bateriami, przewód zasilający, uniwersalny kabel I/O, skrócona instrukcja obsługi