Sumiko Starling Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań



Cena: 10 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa MC Sumiko Starling

Sumiko Starling to referencyjna wkładka gramofonowa z ruchomą cewką (Moving Coil) z serii Reference, w której żaden aspekt konstrukcji nie został pozostawiony przypadkowi. Ręcznie składana w Japonii konstrukcja powstała z myślą o wymagających systemach analogowych, w których kluczowe znaczenie ma precyzyjne odczytanie mikroinformacji z rowka płyty winylowej przy zachowaniu pełnej naturalności przekazu.

Otwarta architektura i kontrola rezonansów

Flagowy model Sumiko Starling wykorzystuje zaawansowaną, otwartą architekturę korpusu, która eliminuje wewnętrzne odbicia fal stojących i niepożądane rezonanse obudowy. Brak zamkniętej puszki wokół generatora pozwala cewkom i układowi magnetycznemu pracować w warunkach wolnych od podbarwień, co przekłada się na wyjątkowo czyste, nasycone brzmienie oraz głęboką ciszę tła między dźwiękami.

Borowy wspornik i igła o szlifie MicroRidge

Sercem układu drgającego wkładki jest sztywny i ultralekki wspornik wykonany z litego pręta borowego o średnicy 0,28 mm, połączony z diamentową igłą o precyzyjnym szlifie Nude MicroRidge (75 µm × 2,5 µm). Taki profil igły gwarantuje doskonałe prowadzenie nawet w najbardziej skomplikowanych pasażach muzycznych oraz minimalne zniekształcenia fazowe na całej długości strony płyty. Cewki nawinięto z czystej miedzi o wysokiej czystości, uzyskując napięcie wyjściowe 0,5 mV przy 1 kHz.

Przestrzeń, dynamika i dopasowanie systemowe

Sumiko Starling oddaje w pełni wielkość orkiestry, zachowując przy tym napowietrzenie sceny, precyzyjną lokalizację źródeł pozornych oraz swobodną makrodynamikę. Impedancja wewnętrzna na poziomie 28 Ω oraz zalecane obciążenie powyżej 100 Ω (100 Ω – 1 kΩ) umożliwiają bezproblemową współpracę z szeroką gamą wysokiej klasy przedwzmacniaczy gramofonowych MC. Wkładka dostępna jest w ofercie salonu audioplaza oraz w sprzedaży wysyłkowej.

Dane techniczne:

- Typ wkładki:

    - MC (Moving Coil), konstrukcja otwarta
- Szlif igły:
    - Nude MicroRidge (75 µm × 2,5 µm)
- Wspornik:
    - Pręt borowy (Boron), średnica 0,28 mm
- Pasmo przenoszenia:
    - 10 Hz – 50 kHz
- Napięcie wyjściowe:
    - 0,5 mV @ 1 kHz
- Impedancja wewnętrzna:
    - 28 Ω
- Zalecana impedancja obciążenia:
    - 100 Ω – 1 kΩ
- Separacja kanałów:
    - 35 dB @ 1 kHz
- Balans między kanałami:
    - < 0,5 dB @ 1 kHz
- Podatność dynamiczna:
    - 12×10^{-6} cm/dyne @ 100 Hz
- Zalecana siła nacisku (VTF):
    - 2,0 g (zakres 1,8 – 2,2 g)
- Masa własna:
    - 9,5 g