Sumiko Oriole Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań







Cena: 7 299 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa MC Sumiko Oriole

Sumiko Oriole to wkładka gramofonowa z ruchomą cewką (MC) o niskim poziomie wyjściowym, zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach dźwięku analogowego. Model ten zachowuje zrównoważony ton, wyrafinowany charakter oraz pełen brak zmęczenia słuchowego, z których marka Sumiko słynie na całym świecie. Wzbogacona o wysokowydajny generator o niskiej impedancji oraz gołą igłę Shibata o kontakcie liniowym, wkładka Oriole stanowi znaczące rozwinięcie konstrukcji modelu Songbird, zbliżając się możliwościami do flagowych rozwiązań z serii Reference.

Otwarta architektura i kontrola rezonansów

Konstrukcje z serii Reference wykorzystują otwartą architekturę korpusu, która minimalizuje potencjalne zniekształcenia i podbarwienia wynikające z gromadzenia się energii w konwencjonalnych obudowach. Wewnętrzny rezonans jest skutecznie tłumiony bezpośrednio w generatorze, natomiast jego pozostałości są odprowadzane przez zintegrowaną płytkę montażową z materiału PEEK oraz sztywny blok głowicy ze stopu metali wprost do ramienia gramofonu, gdzie ulegają bezpiecznemu rozproszeniu. Zastosowanie czystych metali oraz precyzyjna orientacja elementów generatora ograniczają straty sygnału do minimum.

Muzykalność i japońskie rzemiosło

Połączenie gołej igły Shibata ze wzmocnionym wspornikiem z rurki aluminiowej o średnicy 0,5 mm zapewnia nienaganne odtwarzanie mikrodetali, porywającą dynamikę, szybki atak oraz wysoką rozdzielczość. Wkładka prezentuje materiał muzyczny w naturalnej równowadze, budując precyzyjną scenę dźwiękową na wyjątkowo cichym, czarnym tle. Każda wkładka Sumiko Oriole jest ręcznie montowana i poddawana rygorystycznym testom odsłuchowym w renomowanej japońskiej manufakturze Excel Sound w Jokohamie, gwarantując najwyższą precyzję wykonania i trwałość.

Dane techniczne:

- Typ wkładki:
  - MC (z ruchomą cewką) o niskim poziomie wyjściowym
- Szlif igły:
  - Nude Shibata (6,5 × 40 µm)

- Wspornik:
  - Wzmocniona rurka aluminiowa o średnicy 0,5 mm
- Cewki:
  - Miedź o wysokiej czystości
- Impedancja wewnętrzna:
  - 5,5 Ω (1 kHz)
- Zalecana impedancja obciążenia:
  - > 55 Ω
- Pasmo przenoszenia:
  - 12 Hz – 45 kHz
- Napięcie wyjściowe:
  - 0,3 mV (3,54 cm/s, 1 kHz)
- Separacja kanałów:
  - 30 dB (1 kHz)
- Balans kanałów:
  - < 0,5 dB (1 kHz)
- Zgodność (Compliance):
  - 12×10^{-6} cm/dyn (100 Hz)
- Pojemność obciążenia:
  - 100 pF – 200 pF
- Kąt śledzenia pionowego (VTA):
  - 20°
- Zakres siły nacisku (VTF):
  - 1,8 g – 2,2 g
- Zalecana siła nacisku:
  - 2,0 g
- Masa:
  - 7,3 g