Sumiko Songbird Low Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań





Cena: 4 699 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa MC Sumiko Songbird Low

Sumiko Songbird Low to niskopoziomowa wkładka gramofonowa z ruchomą cewką (Moving Coil) z serii Reference, zaprojektowana z myślą o wymagających systemach analogowych. Wariant Low Output o napięciu wyjściowym 0,5 mV i impedancji wewnętrznej 28 Ω pozwala w pełni wykorzystać potencjał wysokiej klasy przedwzmacniaczy gramofonowych MC, oferując jeszcze lepszą dynamikę oraz rozdzielczość w porównaniu do wersji wysokopoziomowej.

Otwarta architektura i konstrukcja mechaniczna

Korpus wkładki Sumiko Songbird Low wykonano w charakterystycznej dla linii Reference otwartej konstrukcji (open-body), która eliminuje powstawanie pasożytniczych rezonansów wewnętrznych obudowy. Zastosowanie gwintowanych otworów montażowych w standardzie 1/2 cala ułatwia precyzyjną instalację w główce ramienia i zapewnia sztywne, stabilne połączenie mechaniczne.

Charakterystyka brzmienia i precyzja odczytu

Czysty i niezwykle muzykalny charakter brzmienia łączy w sobie naturalną dawkę ciepła z imponującą szczegółowością. Songbird Low buduje głęboką, szeroką i wyjątkowo holograficzną scenę dźwiękową, pozwalając odkryć w dobrze znanych nagraniach winylowych niuanse przestrzenne i faktury instrumentów zbliżone do flagowego modelu Starling.

Współpraca z ramieniem i przedwzmacniaczem

Wkładka wyposażona jest w eliptyczną igłę (0,3 × 0,7 mil) osadzoną na utwardzanym aluminiowym wsporniku o średnicy 0,5 mm. Przy masie własnej 8,5 g oraz zalecanej sile nacisku w zakresie 1,8 – 2,2 g (optymalnie 2,0 g), Sumiko Songbird Low współpracuje optymalnie z szeroką gamą ramion gramofonowych o średniej masie efektywnej oraz przedwzmacniaczami MC o impedancji obciążenia powyżej 100 Ω.

Dane techniczne:

- Typ wkładki:
  - MC (Moving Coil – ruchoma cewka), wersja Low Output
- Szlif igły:
  - Eliptyczny (0,3 × 0,7 mil / 8 × 18 µm)
- Wspornik:
  - Utwardzana rurka aluminiowa (średnica 0,5 mm)
- Pasmo przenoszenia:
  - 12 Hz – 40 kHz
- Napięcie wyjściowe:
  - 0,5 mV (@ 1 kHz)
- Impedancja wewnętrzna:
  - 28 Ω
- Zalecana impedancja obciążenia:
  - > 100 Ω
- Separacja kanałów:
  - 30 dB @ 1 kHz
- Balans kanałów:
  - 0,5 dB @ 1 kHz
- Podatność:
  - 12×10^{-6} cm/dyne (@ 100 Hz)
- Zakres siły nacisku:
  - 1,8 g – 2,2 g (zalecana: 2,0 g)
- Pojemność wejściowa:
  - 100 – 200 pF
- Masa wkładki:
  - 8,5 g