Sumiko BLUE POINT NO.3 HIGH Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań





Cena: 2 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa MC Sumiko BLUE POINT NO.3 HIGH

Sumiko BLUE POINT NO.3 HIGH to udoskonalona odsłona klasycznej wkładki gramofonowej z ruchomą cewką o wysokim napięciu wyjściowym (High Output MC). Projekt bazuje na wieloletnim dziedzictwie cenionego modelu Blue Point No. 2, który przez dekady stanowił punkt odniesienia dla miłośników analogu poszukujących brzmienia typowego dla konstrukcji MC bez konieczności stosowania dodatkowego przedwzmacniacza MC. W nowej generacji inżynierowie Sumiko wykorzystali postępy w badaniach nad kontrolą rezonansów, aby jeszcze lepiej dopracować tę sprawdzoną platformę.

Optymalizacja rezonansu i budowa generatora

Wraz z premierą linii Reference Celebration 40 marka Sumiko przyjrzała się właściwościom rezonansowym obudowy Blue Point No. 2. Ponieważ sposób, w jaki korpus rezonuje wokół generatora, ma bezpośredni wpływ na czystość i naturalność przekazu, konstrukcja obudowy została zaprojektowana na nowo. Generator z ruchomą cewką wykorzystuje uzwojenia z miedzi o wysokiej czystości, a eliptyczny rysik (0,3 × 0,7 mil) osadzono na sztywnym wsporniku w formie aluminiowej rurki. Napięcie wyjściowe na poziomie 2,5 mV oraz zalecana impedancja obciążenia 47 kΩ umożliwiają bezpośrednią współpracę ze standardowymi wejściami gramofonowymi MM.

Charakterystyka brzmienia

Brzmienie Sumiko BLUE POINT NO.3 HIGH łączy gładkość kojarzoną z klasycznymi wkładkami MM z subtelnością, rozdzielczością i niuansami charakterystycznymi dla generatorów MC. Wkładka buduje scenę dźwiękową od solidnej podstawy, oferując pełny, ciepły, a jednocześnie dobrze zdefiniowany i fakturowany bas. Zakres średnich tonów zachowuje wysoką czytelność i naturalną barwę, natomiast wysokie częstotliwości wyróżniają się słodyczą, swobodnym atakiem oraz zwiewnym wybrzmieniem.

Wariant High Output MC i uniwersalność

Model BLUE POINT NO.3 HIGH jest dostępny w ofercie audioplaza obok niskopoziomowej wersji Low, dzięki czemu użytkownicy mogą dobrać wariant idealnie dopasowany do posiadanego stopnia gramofonowego. Wersja High Output pozwala cieszyć się kulturą grania konstrukcji MC na każdym standardowym przedwzmacniaczu MM, zachowując przy tym

wysoką praktyczność użytkową, w tym możliwość wymiany modułu rysika w programie Re-Tip Exchange.

Dane techniczne:

- Typ wkładki:
  - MC High Output (ruchoma cewka o wysokim poziomie wyjściowym)
- Masa:
  - 6 g
- Rysik:
  - 0,3 × 0,7 mil, szlif eliptyczny (Elliptical)
- Wspornik (cantilever):
  - rura aluminiowa
- Cewki:
  - miedź wysokiej czystości
- Impedancja wewnętrzna:
  - 135 Ω
- Zalecana impedancja obciążenia:
  - 47 kΩ
- Pasmo przenoszenia:
  - 13 Hz – 35 kHz
- Napięcie wyjściowe:
  - 2,5 mV @ 1 kHz
- Separacja kanałów:
  - 30 dB @ 1 kHz
- Równowaga kanałów:
  - < 1 dB @ 1 kHz
- Zgodność (podatność):
  - 12×10^{-6} cm/dyn @ 100 Hz
- Pojemność obciążenia (kapacytancja):
  - 100 pF – 200 pF
- Kąt śledzenia w pionie (VTA):
  - 20°
- Zakres siły nacisku (Tracking Force):
  - 1,8 g – 2,2 g
- Zalecana siła nacisku:
  - 2,0 g
- Wymienny moduł rysika:
  - Re-Tip Exchange