Sumiko BLUE POINT NO.3 LOW Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań





Cena: 2 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa MC Sumiko BLUE POINT NO.3 LOW

Model Blue Point No. 3 Low jest rozwinięciem klasycznej konstrukcji Blue Point No. 2, która przez dekady stanowiła punkt odniesienia wśród wkładek z ruchomą cewką. Wraz z premierą serii Reference Celebration 40 inżynierowie Sumiko poddali analizie właściwości rezonansowe pierwowzoru, projektując obudowę na nowo w celu ograniczenia niepożądanych drgań wokół generatora.

Optymalizacja rezonansu i konstrukcja generatora

Kontrola rezonansu obudowy ma bezpośredni wpływ na precyzję odczytu rowka płyty winylowej oraz spójność prezentacji dźwięku. W wkładce Sumiko BLUE POINT NO.3 LOW zastosowano przeprojektowaną obudowę otaczającą sprawdzony układ generatora MC z cewkami z miedzi o wysokiej czystości oraz aluminiowym wspornikiem igły (cantilever). Szlif eliptyczny rysika o wymiarach 0,3 x 0,7 mil zapewnia dokładne śledzenie ścieżki przy zalecanej sile nacisku 2,0 g.

Wariant niskonapięciowy i charakterystyka brzmienia

Wersja Low o napięciu wyjściowym 0,5 mV została zaprojektowana specjalnie dla użytkowników posiadających przedwzmacniacze gramofonowe obsługujące wkładki MC o niskim poziomie sygnału. Taka konfiguracja pozwala uzyskać głębię sceny i precyzyjne obrazowanie typowe dla konstrukcji niskonapięciowych. Brzmienie wkładki łączy gładkość i muzykalność klasycznych konstrukcji z detalicznością oraz niuansami systemu MC — niskie tony są pełne, ciepłe i dobrze zdefiniowane, średnica pozostaje czytelna i soczysta, a wysokie częstotliwości zachowują swobodę i naturalny blask.

Dane techniczne:

- Typ wkładki:
  - MC (Moving Coil) niskonapięciowa
- Szlif igły (rysik):
  - 0,3 x 0,7 mil Elliptical (eliptyczny)
- Wspornik (cantilever):

    - Rura aluminiowa
- Cewki:
    - Miedź wysokiej czystości
- Pasmo przenoszenia:
    - 13 Hz – 35 kHz
- Napięcie wyjściowe:
    - 0,5 mV @ 1 kHz
- Impedancja wewnętrzna:
    - 28 Ω
- Zalecana impedancja obciążenia:
    - > 100 Ω
- Separacja kanałów:
    - 30 dB @ 1 kHz
- Równowaga kanałów:
    - < 1 dB @ 1 kHz
- Podatność (zgodność):
    - 12 × 10^-6 cm/dyn @ 100 Hz
- Pojemność obciążenia (kapacytancja):
    - 100 pF – 200 pF
- Kąt śledzenia w pionie (VTA):
    - 20°
- Zakres siły nacisku (Tracking Force):
    - 1,8 g – 2,2 g
- Zalecana siła nacisku:
    - 2,0 g
- Masa własna:
    - 6 g
- Wymiana igły / modułu:
    - Re-Tip Exchange