SUMIKO Amethyst Wkładka Gramofonowa Salon Poznań





Cena: 3 199 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa SUMIKO Amethyst

SUMIKO Amethyst to najbardziej zaawansowana wkładka gramofonowa typu MM (Moving Magnet) w renomowanej serii Oyster, ręcznie wytwarzana w Japonii. Konstrukcja ta stanowi szczytowe osiągnięcie inżynieryjne marki w segmencie przetworników z ruchomym magnesem, łącząc ponadczasową estetykę inspirowaną gatunkami ostryg z bezkompromisową precyzją odczytu rowka winylowego.

Igła Nude Line-Contact i mechanika wspornika

Sercem układu śledzącego w modelu Amethyst jest nagi diament o profilu Nude Line-Contact, osadzony na lekkim, sztywnym wsporniku w formie rurki aluminiowej o średnicy 0,5 mm. Dzięki powiększonej powierzchni styku ze ściankami rowka płyty winylowej szlif Line-Contact minimalizuje zniekształcenia wysokich częstotliwości i wydobywa najdrobniejsze niuanse nagrania, jednocześnie redukując zużycie samego nośnika.

Udoskonalony korpus i układ magnetyczny

Przeprojektowana, zoptymalizowana pod kątem tłumienia rezonansów obudowa współpracuje z wewnętrznym generatorem opartym na cewkach z czystej miedzi. Takie połączenie zapewnia szerokie pasmo przenoszenia od 12 Hz do 35 kHz, wysoką separację kanałów na poziomie 30 dB oraz niezwykle wyrównany balans tonalny. Niskonapięciowe wyjście 2,5 mV i impedancja wewnętrzna 700 Ω sprawiają, że wkładka współpracuje znakomicie ze standardowymi przedwzmacniaczami gramofonowymi MM o obciążeniu 47 kΩ, oferując w systemach dostępnych w audioplaza dynamikę i przejrzystość kojarzoną dotąd z konstrukcjami MC.

Dane techniczne:

- Typ wkładki:
  - MM (Moving Magnet)
- Szlif igły:
  - Nude Line-Contact (0,2 × 0,8 mil)
- Wspornik:
  - Aluminiowa rurka o średnicy 0,5 mm

- Materiał cewek:
  - Czysta miedź
- Pasmo przenoszenia:
  - 12 Hz – 35 kHz
- Napięcie wyjściowe:
  - 2,5 mV @ 1 kHz
- Impedancja wewnętrzna:
  - 700 Ω
- Zalecana impedancja obciążenia:
  - 47 kΩ
- Zalecana pojemność obciążenia:
  - 100 – 200 pF
- Separacja kanałów:
  - 30 dB @ 1 kHz
- Balans kanałów:
  - 0,5 dB @ 1 kHz
- Podatność dynamiczna:
  - 12×10^{-6} cm/dyn @ 100 Hz
- Zakres siły nacisku:
  - 1,8 – 2,2 g (zalecana 2,0 g)
- Masa wkładki:
  - 6,5 g