Sumiko Moonstone Wkładka Gramofonowa MM Salon Poznań



Cena: 1 599 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa MM Sumiko Moonstone

Sumiko Moonstone to zaawansowana wkładka gramofonowa typu Moving Magnet (MM) należąca do cenionej serii Oyster, zaprojektowana z myślą o wydobyciu maksymalnej ilości detali i naturalnej barwy z płyt winylowych. Konstrukcja czerpie inspirację z rozwiązań stosowanych w droższych wkładkach z ruchomą cewką (MC), oferując wyjątkową przejrzystość, szeroką scenę dźwiękową i precyzyjną lokalizację źródeł pozornych przy zachowaniu pełnej energii i dynamiki charakterystycznej dla przetworników MM.

Konstrukcja i układ magnetyczny

Wkładka Sumiko Moonstone została wyposażona w zoptymalizowany generator elektromagnetyczny o zmniejszonej masie magnesu oraz uzwojenia z miedzi o wysokiej czystości. Obudowa o wysokiej sztywności skutecznie tłumi niepożądane rezonanse mechaniczne, co przekłada się na czystsze tło i lepszą separację kanałów (30 dB przy 1 kHz). Standardowe mocowanie 1/2 cala oraz masa 6,5 g sprawiają, że wkładka bez trudu współpracuje z większością popularnych ramion gramofonowych o średniej masie efektywnej.

Igła eliptyczna i wspornik

Za precyzyjne śledzenie rowka płyty odpowiada starannie wypolerowana igła o szlifie eliptycznym (0,3 × 0,7 mil), osadzona na lekkim, sztywnym wsporniku wykonanym z rurki aluminiowej o średnicy 0,5 mm. Niska masa drgająca układu pozwala wiernie odtworzyć szybkie transjenty i subtelne niuanse harmoniczne w szerokim paśmie przenoszenia od 12 Hz do 33 kHz. Dodatkowym atutem konstrukcji jest wymienna igła (RS Moonstone) oraz kompatybilność korpusu z innymi igłami z tej samej rodziny serii Oyster.

Charakterystyka brzmienia i kompatybilność

Moonstone wyróżnia się zrównoważonym, otwartym i niezwykle muzykalnym przekazem, łączącym gładkość średnicy z dobrą kontrolą basu i rozdzielczą górą pasma. Napięcie wyjściowe na poziomie 3,0 mV oraz zalecana impedancja obciążenia 47 kΩ gwarantują bezproblemową współpracę ze standardowymi przedwzmacniaczami gramofonowymi MM. W salonach audioplaza w Poznaniu i Wrocławiu wkładka Sumiko Moonstone stanowi doskonały wybór dla miłośników winylu poszukujących wyraźnego skoku jakościowego w swoim systemie analogowym.

Dane techniczne:

- Typ wkładki:
  - MM (Moving Magnet)
- Szlif igły:
  - Eliptyczny (0,3 × 0,7 mil)
- Wspornik:
  - Rurka aluminiowa 0,5 mm
- Pasmo przenoszenia:
  - 12 Hz – 33 kHz
- Napięcie wyjściowe:
  - 3,0 mV (@ 1 kHz)
- Impedancja wewnętrzna:
  - 1130 Ω
- Zalecana impedancja obciążenia:
  - 47 kΩ
- Zalecana pojemność obciążenia:
  - 100 – 200 pF
- Separacja kanałów:
  - 30 dB (@ 1 kHz)
- Balans kanałów:
  - 0,5 dB (@ 1 kHz)
- Zalecana siła nacisku:
  - 1,8 – 2,2 g (optymalnie 2,0 g)
- Podatność:
  - 12×10^{-6} cm/dyn (@ 100 Hz)
- Waga:
  - 6,5 g