SUMIKO Olympia Wkładka Gramofonowa MM Salon Poznań





Cena: 1 149 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa MM SUMIKO Olympia

Wkładka gramofonowa SUMIKO Olympia należy do uznanej linii przetworników typu Moving Magnet (MM) z rodziny Oyster, której modele czerpią swoje nazwy od różnych gatunków ostryg. Ręcznie wykonywana w Japonii konstrukcja została zaprojektowana z myślą o wymagających miłośnikach płyt winylowych, którzy oczekują naturalnej barwy, wysokiej dynamiki oraz wyraźnej separacji planów dźwiękowych bez konieczności wymiany przedwzmacniacza gramofonowego.

Precyzyjny układ drgający i generator MM

Model Olympia wyposażono w starannie wyprofilowaną igłę o szlifie eliptycznym (0,3 × 0,7 mil), osadzoną na specjalnie zaprojektowanym, lekkim aluminiowym wsporniku. Zastosowanie mniejszego magnesu w układzie generatora znacząco obniża masę drgającą, co przekłada się na błyskawiczną odpowiedź impulsową, czystsze śledzenie rowka płyty oraz wyższy poziom wyrafinowania akustycznego i poczucia przestrzeni.

Elastyczna rozbudowa i dopasowanie do ramion

Korpus wkładki SUMIKO Olympia został skonstruowany w sposób minimalizujący wewnętrzne rezonanse obudowy. Dodatkowym atutem jest pełna kompatybilność mechaniczna z wymiennymi igłami z tej samej serii (Rainier, Moonstone oraz Wellfleet), co pozwala na prosty i bezinwazyjny upgrade brzmienia w przyszłości. Dzięki standardowemu mocowaniu 1/2 cala oraz umiarkowanej masie 6,5 g wkładka bez trudu współpracuje z szeroką gamą współczesnych i klasycznych ramion gramofonowych.

Dane techniczne:

- Typ wkładki:
  - MM (Moving Magnet)
- Szlif igły:
  - Eliptyczny (0,3 × 0,7 mil)
- Wspornik:

    - Aluminiowy, drążony
- Pasmo przenoszenia:
    - 12 Hz – 30 kHz
- Napięcie wyjściowe:
    - 3 mV @ 1 kHz
- Impedancja wewnętrzna:
    - 1130 Ω (zalecana impedancja obciążenia: 47 kΩ)
- Separacja kanałów:
    - 30 dB @ 1 kHz
- Balans kanałów:
    - 1,5 dB @ 1 kHz
- Zalecana siła nacisku (VTF):
    - 1,8 – 2,2 g (rekomendowana: 2,0 g)
- Podatność:
    - 12×10^{-6} cm/dyn @ 100 Hz
- Masa własna:
    - 6,5 g