SUMIKO RS-PEA (RAINIER) Igła Gramofonowa Salon Poznań



Cena: 549 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Igła Gramofonowa SUMIKO RS-PEA (RAINIER)

Igła gramofonowa SUMIKO RS-PEA (RAINIER) to oryginalny, fabrycznie nowy moduł wymienny (Replacement Stylus) przeznaczony do wkładki MM Sumiko Rainier oraz pokrewnych konstrukcji z cenionej serii Oyster. Zaprojektowana z myślą o naturalnym, gładkim i wolnym od zniekształceń przekazie analogowym, pozwala przywrócić pełnię brzmienia zużytej wkładce w ciągu zaledwie kilkunastu sekund, bez konieczności demontażu korpusu z headshella i ponownej kalibracji geometrii ramienia.

Precyzja szlifu eliptycznego i aluminiowy wspornik

Sercem igły SUMIKO RS-PEA (RAINIER) jest diamentowa końcówka o szlifie eliptycznym (0,3 × 0,7 mil), osadzona na lekkim wsporniku w formie aluminiowej rurki o średnicy 0,6 mm. Taka konstrukcja zapewnia bardzo dobry kontakt z powierzchnią rowka płyty winylowej, redukując masę efektywną układu drgającego i umożliwiając precyzyjne śledzenie nawet gęstszych fragmentów muzycznych. W połączeniu z korpusem Rainier układ generuje napięcie wyjściowe 5,0 mV i przenosi pasmo od 15 Hz do 25 kHz.

Modularna architektura serii Sumiko Oyster

Jedną z największych zalet nowej generacji wkładek Sumiko MM (Rainier, Olympia, Moonstone, Wellfleet) jest ich pełna wymienność mechaniczna. Moduł igły Rainier stanowi bazowy punkt wejścia do tej rodziny i jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi wymienionymi korpusami, co ułatwia serwisowanie gramofonu oraz elastyczne dopasowanie brzmienia do posiadanego systemu audio.

Charakterystyka brzmienia i kalibracja

Igła SUMIKO RS-PEA (RAINIER) stawia na muzykalność, równowagę tonalną oraz niski poziom szumów powierzchniowych. Zalecana siła nacisku (VTF) wynosi 2,0 g (w zakresie roboczym 1,8 – 2,2 g), co czyni ją łatwą do poprawnego ustawienia na większości współczesnych oraz klasycznych ramion gramofonowych o średniej masie efektywnej. Wybierając oryginalną igłę Sumiko w sklepie audioplaza, zyskujesz gwarancję fabrycznej powtarzalności parametrów i pełne bezpieczeństwo dla swojej kolekcji płyt winylowych.

Dane techniczne:

- Typ przetwornika (kompatybilność):
  - MM (Moving Magnet) – seria Sumiko Oyster (Rainier, Olympia, Moonstone, Wellfleet)
- Szlif igły:
  - Eliptyczny (bonded diamond), 0,3 × 0,7 mil
- Wspornik (cantilever):
  - Aluminiowa rurka (Ø 0,6 mm)
- Pasmo przenoszenia (w korpusie Rainier):
  - 15 Hz – 25 000 Hz
- Napięcie wyjściowe (w korpusie Rainier):
  - 5,0 mV (przy 1 kHz)
- Zalecana siła nacisku (VTF):
  - 2,0 g (zakres 1,8 – 2,2 g)
- Podatność dynamiczna:
  - 10×10^{-6} cm/dyn (przy 100 Hz)
- Separacja kanałów:
  - 25 dB (przy 1 kHz)
- Balans kanałów:
  - < 1,5 dB (przy 1 kHz)
- Zalecana impedancja obciążenia:
  - 47 kΩ