# SUMIKO RS-AME (AMETHYST) Igła Gramofonowa Salon Poznań



Cena: 2 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

### Important Properties

### Product Description

## Igła Gramofonowa SUMIKO RS-AME (AMETHYST)

SUMIKO RS-AME (AMETHYST) to oryginalna, fabryczna igła zamienna przeznaczona do flagowej wkładki gramofonowej z ruchomym magnesem (MM) Sumiko Amethyst. Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach winylu, pozwala przywrócić pełnię detaliczności, dynamiki i naturalnej barwy dźwięku po zużyciu dotychczasowej igły lub dokonać znaczącego ulepszenia posiadanego systemu analogowego.

### Precyzyjny szlif Nude Line-Contact

Kluczowym elementem modelu RS-AME jest nagi diament o zaawansowanym szlifie liniowym (Nude Line-Contact) o wymiarach 0,2 × 0,8 mil. Taka geometria zwiększa powierzchnię styku ze ściankami rowka płyty winylowej przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej masy efektywnej końcówki. Przekłada się to na wyjątkowo wierne śledzenie mikroinformacji, redukcję zniekształceń w wewnętrznych partiach płyty oraz wydłużoną żywotność zarówno samej igły, jak i kolekcji płyt.

### Konstrukcja wspornika i kompatybilność

Igła została osadzona na lekkim, sztywnym wsporniku w postaci rurki aluminiowej o średnicy 0,5 mm, który precyzyjnie przenosi drgania mechaniczne do generatora wkładki. Konstrukcja jest w pełni kompatybilna z korpusem wkładki Sumiko Amethyst, a dzięki modułowej architekturze rodziny Oyster może być również stosowana jako bezpośredni upgrade dla modeli Rainier, Olympia, Moonstone oraz Wellfleet.

### Japońskie rzemiosło i charakterystyka brzmienia

Każdy egzemplarz SUMIKO RS-AME powstaje w Japonii, w zakładach w Jokohamie, pod ścisłą kontrolą jakości. W połączeniu z odpowiednim korpusem igła oferuje szerokie pasmo przenoszenia od 12 Hz do 35 000 Hz, znakomitą separację kanałów na poziomie 30 dB oraz głęboką, trójwymiarową scenę dźwiękową o wyjątkowej przejrzystości i muzykalności.

---

## Dane techniczne:

- Typ igły:

    - Nagi diament, szlif Line-Contact (0,2 × 0,8 mil)
- Wspornik:
    - Rurka aluminiowa Ø 0,5 mm
- Zalecana siła nacisku (VTF):
    - 2,0 g (zakres 1,8 – 2,2 g)
- Kąt śledzenia (VTA):
    - 20° – 25°
- Podatność dynamiczna:
    - 12 × $10^{-6}$ cm/dyn przy 100 Hz
- Pasmo przenoszenia (z wkładką Amethyst):
    - 12 Hz – 35 000 Hz
- Napięcie wyjściowe (z wkładką Amethyst):
    - 2,5 mV (1 kHz)
- Separacja kanałów:
    - 30 dB (1 kHz)
- Balans kanałów:
    - 0,5 dB (1 kHz)
- Kompatybilność:
    - Sumiko Amethyst (oraz korpusy z serii Oyster: Rainier, Olympia, Moonstone, Wellfleet)
- Kraj produkcji:
    - Japonia (Jokohama)