SUMIKO RS-WEL (WELLFLEET) Igła Gramofonowa Salon Poznań



Cena: 1 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Igła Gramofonowa SUMIKO RS-WEL (WELLFLEET)

Sumiko RS-WEL to oryginalna igła zamienna stworzona z myślą o wkładce gramofonowej Sumiko Wellfleet z renomowanej serii Oyster MM. Ręcznie produkowana w Japonii, pozwala przywrócić pełnię brzmienia zużytej wkładce lub w prosty sposób podnieść klasę posiadanego przetwornika z rodziny Oyster bez konieczności wymiany całego korpusu i ponownej kalibracji geometrii ramienia.

Pełny diament Nude Elliptical i precyzyjny wspornik

Kluczowym elementem konstrukcji RS-WEL jest końcówka z pełnego, jednorodnego diamentu o szlifie eliptycznym (Nude Elliptical) o wymiarach 0,3 x 0,7 mil. Zastosowanie nienapylanego kryształu znacco redukuje masę efektywną układu drgającego w porównaniu do standardowych igieł wklejanych, co przekłada się na błyskawiczną odpowiedź transjentową, niższe zniekształcenia oraz znakomitą czytelność wysokich tonów.

Diament osadzono na sztywnej, drążonej rurce aluminiowej o średnicy 0,5 mm. Takie połączenie gwarantuje precyzyjne przenoszenie drgań z rowka płyty winylowej bezpośrednio do układu magnetycznego wkładki, zachując naturalną równowagę tonalną, głęboką scenę dźwiękową i wysoką dynamikę.

Modułowa kompatybilność w ramach serii Oyster MM

Wszystkie wkładki z nowoczesnej linii Sumiko Oyster MM (Rainier, Olympia, Moonstone oraz Wellfleet) wykorzystują wspólny, zoptymalizowany generator. Dzięki temu igła RS-WEL może być stosowana nie tylko jako bezpośredni zamiennik w modelu Wellfleet, lecz także jako bezproblemowy upgrade brzmieniowy dla wkładek Rainier, Olympia i Moonstone. Wymiana modułu igły odbywa się szybko i intuicyjnie, bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Dane techniczne:

- Typ igły:
  - Wymienna igła do wkładek typu MM (Moving Magnet)
- Szlif diamentu:
  - Nude Elliptical (pełny diament eliptyczny)
- Promień końcówki igły:

    - 0,3 x 0,7 mil
- Wspornik (cantilever):
    - Aluminiowa rurka o średnicy 0,5 mm
- Zalecana siła nacisku (VTF):
    - 2,0 g (zakres pracy: 1,8 – 2,2 g)
- Podatność dynamiczna:
    - 13 × 10^{-6} cm/dyne (100 Hz)
- Pasmo przenoszenia (z wkładką Wellfleet):
    - 12 Hz – 33 000 Hz
- Kompatybilność:
    - Sumiko Wellfleet, Moonstone, Olympia, Rainier
- Kraj produkcji:
    - Japonia