Elipson Prestige Facet II 6B Active BT Biały Mat Kolumny Aktywne Salon Poznań





Cena:	2 999 zł
Cena dotyczy:	pary
Gwarancja:	Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostępne kolory:	Biały, Czarny, Czarny-Orzech

Important Properties

Product Description

Kolumny Aktywne Elipson Prestige Facet II 6B Active BT Biały Mat

Elipson Prestige Facet II 6B Active BT to udoskonalona, druga generacja cenionych aktywnych monitorów podstawkowych francuskiego producenta. Nowa odsłona wprowadza odświeżone, eleganckie wykończenie przedniej ścianki w białym macie oraz całkowicie przeprojektowaną zwrotnicę, dzięki której brzmienie staje się jeszcze bardziej precyzyjne, spójne i zrównoważone w całym paśmie przenoszenia.

Konstrukcja akustyczna i przetworniki

Dwudrożna obudowa typu bass-reflex kryje 25-milimetrowy głośnik wysokotonowy oraz 140-milimetrowy przetwornik średnio-niskotonowy. Zastosowanie przeprojektowanego filtra o podziale 2800 Hz (18 dB / 18 dB) w połączeniu z charakterystycznymi dla serii fasetowanymi pierścieniami minimalizuje dyfrakcje fal dźwiękowych, zapewniając czystą średnicę, detaliczną górę oraz kontrolowany bas schodzący do 57 Hz.

Nowoczesna łączność: HDMI ARC, USB-C Hi-Res i Phono MM

Pod względem możliwości podłączenia źródeł model Prestige Facet II 6B Active BT wykracza daleko poza swojego poprzednika. Na pokładzie znalazło się wejście HDMI ARC do bezproblemowej integracji z telewizorem oraz port USB-C Audio obsługujący sygnał Hi-Res do 24 bitów / 192 kHz. Użytkownicy mają również do dyspozycji wejście optyczne S/PDIF, liniowe RCA, wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy Phono MM, wyjście na subwoofer (filtr dolnoprzepustowy 120 Hz) oraz moduł Bluetooth 5.3 z kodekiem aptX HD.

Wzmacniacz klasy D i regulacja brzmienia

Wbudowany wzmacniacz klasy D dostarcza 2 × 50 W RMS mocy, co pozwala na swobodne nagłośnienie pomieszczeń mieszkalnych z zachowaniem wysokiej dynamiki i odstępu sygnału od szumu powyżej 90 dB(A). Konfigurowalne ustawienia

korektora (basy ±6 dB, średnie tony ±3 dB, wysokie tony ±6 dB) umożliwiają precyzyjne dopasowanie charakteru dźwięku do akustyki pokoju. Komfort obsługi podnosi dołączony pilot zdalnego sterowania oraz tryb czuwania aktywowany automatycznie po 15 minutach braku sygnału.

Dane techniczne:

- Typ konstrukcji:
  - Aktywny głośnik półkowy, 2-drożny bass-reflex
- Moc wzmacniacza:
  - 2 × 50 W RMS klasy D
- Przetworniki:
  - Głośnik wysokotonowy 1" (25 mm), głośnik średnio-niskotonowy 5" (140 mm)
- Pasmo przenoszenia (±3 dB):
  - 57 Hz – 25 kHz
- Zwrotnica:
  - 2800 Hz – 18 dB / 18 dB
- Impedancja nominalna:
  - 6 Ω
- Stosunek sygnału do szumu:
  - > 90 dB(A)
- Wejścia:
  - Line In (RCA), Phono MM, HDMI ARC, optyczne S/PDIF, Bluetooth 5.3 (aptX HD), USB-C Audio (Hi-Res 24 bity / 192 kHz)
- Wyjście:
  - Subwoofer Low pass 120 Hz
- Ustawienia korektora:
  - Basy (-6 / 0 / +6 dB), średnie tony (-3 / 0 / +3 dB), wysokie tony (-6 / 0 / +6 dB)
- Tryb czuwania:
  - Tak, po 15 minutach braku sygnału
- Pilot zdalnego sterowania:
  - Głośność, wybór wejścia, tryb Bluetooth (odtwarzanie – pauza / poprzedni utwór / następny utwór / parowanie)
- Wymiary (szer. × wys. × gł.):
  - 176 × 298 × 223 mm
- Waga:
  - Głośnik aktywny: 7 kg; głośnik pasywny: 6,3 kg (łącznie 13,3 kg)